

Серии «Бочонок», «Кольца», «Конус», «Шар»



Технические параметры:

Степень защиты.....IP44
 Класс защиты.....II
 Климатическое исполнение.....УХЛ1
 Установка..... - НТУ - на трубу диаметром 48 мм, 60 мм
 - НБУ - к стене на 2 винта М6
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Полипропилен
 Материал рассеивателя.....Стекло
 Тип присоединения.....А85 - горловинт

Патрон.....Е27, керамика
 Цвет корпуса.....Черный
 Сфера применения.....Освещение открытых пространств, парков
 Тип лампы.....- ЛОН, КЛЛ, светодиодная с цоколем Е27
 Мощность лампы.....60 Вт

Особенности

- вандаллоустойчивый корпус
 - вандаллоустойчивый корпус
 - возможно изготовление светильника под посадочный диаметр трубы 48 или 60 мм.
 Уточняйте у менеджеров.

Наименование серии	Тип рассеивателя	Размер рассеивателя	НТУ - торшерный (венчающий)	НБУ - настенный
«Бочонок»	Прозрачный	Ø =120 мм	 1030480243 установка на трубу Ф60мм	 1030480250
«Кольца»	Прозрачный	Ø =150 мм	 1030480241 установка на трубу Ф60мм	 1030480248
	Матовый		-	 1030480249
«Конус»	Прозрачный	Ø =108 h=233 мм	 1030480252 установка на трубу Ф60мм	 1030480247
«Шар»	Опаловый	Ø =180 мм	 1030480238 установка на трубу Ф48мм, есть возможность изготовления на трубу Ф60мм	 1030480245