


Регулируемый ревизионный люк RKRNUZD3, из нержавеющей стали




Тип	Номинальный размер	Размер h мм	Толщина напольного покрытия мм	Уп. Вес		Арт.-№
				Шт.	кг/100 шт.	
RKRNUZD3R4VS20	R4	94	20	1	194,000	7409138
RKRNUZD3R4VS25	R4	94	25	1	194,000	7409140

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка, глухая, применяется в качестве ревизионного люка номинального размера R4 в полах с сухим или влажным типом уборки, для установки в монтажных основаниях UZD250-3 или UZD350-3 с монтажной крышкой DUG..R4 или в UGD250-3R4 и UGD350-3R4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Регулируемый ревизионный люк RKRNUZD3, из латуни




Тип	Номинальный размер	Размер h мм	Толщина напольного покрытия мм	Уп. Вес		Арт.-№
				Шт.	кг/100 шт.	
RKRNUZD3R4MS20	R4	94	20	1	197,000	7409132
RKRNUZD3R4MS25	R4	94	25	1	197,000	7409134

CuZn Латунь

€/шт.

Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка, глухая, применяется в качестве ревизионного люка номинального размера R4 в полах с сухим или влажным типом уборки, для установки в монтажных основаниях UZD250-3 или UZD350-3 с монтажной крышкой DUG..R4 или в UGD250-3R4 и UGD350-3R4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с кабельным выводом, из нержавеющей стали




Тип	Номинальный размер	Размер h мм	Толщина напольного покрытия мм	Уп. Вес		Арт.-№
				Шт.	кг/100 шт.	
RKSRNUZD3R4VS20	R4	94	20	1	200,000	7409288
RKSRNUZD3R4VS25	R4	94	25	1	200,000	7409290

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка номинального размера R4, с кабельным выводом, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки, для установки в монтажных основаниях UZD250-3 и UZD350-3 с монтажной крышкой DUG..R4 или в UGD250-3R4 или UGD350-3R4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.

Регулируемая кассетная рамка с кабельным выводом, RKSRNUZD3, из латуни



Тип	Номинальный размер	Размер h мм	Толщина напольного покрытия мм	Уп. Вес		Арт.-№
				Шт.	кг/100 шт.	
RKSRNUZD3R4MS20	R4	94	20	1	208,000	7409282
RKSRNUZD3R4MS25	R4	94	25	1	203,000	7409284

CuZn Латунь

€/шт.

Регулируемая по высоте отсоединяемая кассетная рамка номинального размера R4, с кабельным выводом, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки, для установки в монтажных основаниях UZD250-3 или UZD350-3 с монтажной крышкой DUG..R4 или в UGD250-3R4 и UGD350-3R4. Устанавливается с помощью нивелирующих углов (заказываются отдельно) в корпусе монтажного основания под заливку в бетон.