

**STRIPAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

**Общие данные заказа**

Тип	STRIPAX
Номер для заказа	<a href="#">9005000000</a>
Исполнение	Инструмент для снятия изоляции и резки, Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией, 10mm <sup>2</sup> , 25mm
GTIN (EAN)	4008190072506
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**STRIPAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Длина	190 mm	Масса	175 g
Масса нетто	222 g		

**Классификация**

ETIM30	EC000163	UNSPSC	23-17-16-04
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.2	21-04-38-90
eClass 7.1	21-04-37-06		

**Максимальная мощность резания**

Поперечное сечение провода (мощность резания)	6 mm <sup>2</sup>
--	-------------------

**Максимальная производительность снятия изоляции**

Тип кабеля	Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,08 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	10 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 28
Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 7	Длина зачистки, макс.	25 mm

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**Загрузка**STEP [9005000000\\_26125\\_Stripax\\_6\\_STP.stp](#)

**STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

