

**Маркировка проводов
TM-I 12 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com



TM-I является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагается пять различных вариантов длины этикеток для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки этикеток обеспечивает универсальность. Специальный контур TM-I облегчает сборку и гарантирует устойчивое позиционирование. Совместимы с рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard этикетки можно быстро и удобно печатать с помощью принтеров SMark Laser, PrintJet ADVANCED, плоттера, MC-Mobilo или заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки этикеток обеспечивает универсальность.
- Не подходит для заполнения карандашом P-Ink или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI T.

Общие данные заказа

Тип	TM-I 12 MC NE WS
Номер для заказа	1718411044
Исполнение	Маркировка проводов, MultiCard, 12 x 4 mm, Полиамид 66, Цвет: белый
GTIN (EAN)	4008190348977
Норма упаковки (VPE)	320 штук
совместимый принтер	1139400000 1324380000 1925000000

**Маркировка проводов
TM-I 12 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	12 mm	Ширина	4 mm
Высота	1,7 mm	Глубина	2 mm
Масса нетто	0,325 g		

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода, макс.	40 mm
Наружный диаметр провода, мин.	1 mm	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	500 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,22 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Длина	12 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 66
Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт, Производственное оборудование	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цвет	белый
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9	Ширина	4 mm

Классификация

ETIM30	EC001530	UNSPSC	44-12-17-08
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.2	27-14-91-03
eClass 7.1	27-14-91-03		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузка

Конфигурационный файл M-Print® PRO [mc_tm-i_12_mcf.zip](#)