


LINER/R LED TH Встраиваемые светодиодные световые линии

PATENTED



LINER/R CC LED TH



LINER/R D/DR LED TH



	A	B
LINER/R DR LED 600 TH	592	562
LINER/R DR LED 1200 TH	1153	1123

О продукте

Встраиваемая модульная светодиодная система. Решение для освещения офисных помещений, переговорных, коридоров, холлов и фойе. Стильный дизайн, комфортный свет, удобный монтаж и энергоэффективность до 100 лм/Вт – неоспоримые аргументы в пользу LINER LED TH. Ширина линии составляет 6 см.

Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона. Возможна как одиночная установка, так и соединение светильников в бестеневые линии. LINER/R D LED TH – светильник для одиночной установки. LINER/R DR LED TH – светильник для установки в линию.

Для версий DR/CC необходимо заказать комплект торцевых крышек и рассеиватель необходимой длины (поставляется в бухтах). Максимальное количество светильников, установленных в линию – 50 шт. С помощью угловых элементов (LINER/R CC LED 600 TH 4000K) могут создаваться линии под углом 90°.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цветов «металлик», белый или черный. Драйвер расположен внутри корпуса светильника.

Оптическая часть

Светодиодный модуль закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает видимость отдельных светодиодов. Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Цветовая температура – 4000 К


Индекс цветопередачи – 80

Аксессуары	Код
Комплект торцевых крышек LINER/R LED TH W	2474000060
Комплект торцевых крышек LINER/R LED TH S	2474000070
Рассеиватель LINER/R LED TH 2246 мм	2473000060
Рассеиватель LINER/R LED TH 4500 мм	2473000070
Рассеиватель LINER/R LED TH 6750 мм	2473000080
Рассеиватель LINER/R LED TH 9000 мм	2473000090
Рассеиватель LINER/R LED TH 13500 мм	2473000100

LINER/R DR LED 1200 TH



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
LINER/R DR LED 600 TH W 4000K	1600	18	89	1,6	1474000490	≥0,95
LINER/R DR LED 600 TH S 4000K	1600	18	89	1,6	1475000500	≥0,95
LINER/R DR LED 1200 TH W 4000K	3200	32	100	3,3	1474000260	≥0,95
LINER/R DR LED 1200 TH S 4000K	3200	32	100	3,3	1474000270	≥0,95
LINER/R D LED 1200 TH S 4000K	3200	32	100	3,5	1474000340	≥0,95
LINER/R D LED 1200 TH W 4000K	3200	32	100	3,5	1474000350	≥0,95
LINER/R CC LED 600 TH W 4000K	3200	32	100	3,3	1474000280	≥0,95
LINER/R CC LED 600 TH S 4000K	3200	32	100	3,3	1474000290	≥0,95



NEW

