


Клемма для кровельного водосточного желоба, для любого борта




Провод-ники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Тип	мм			
262	Rd 8-10	25	20,300	5316014
Сталь		Сталь		
FT		Горячая оцинковка		

• с 4 шестигранными болтами М6 х 16;
• подходит для бортов любой толщины.

€/100 шт.

Клемма для кровельного водосточного желоба, для любого борта




Провод-ники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Тип	мм			
262	CU Rd 8-10	10	20,940	5316154
Cu		Медь		

• с 4 шестигранными болтами М6 х 16;
• подходит для бортов любой толщины.

€/100 шт.

Биметаллическая клемма для кровельного водосточного желоба, для любого борта




Провод-ники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Тип	мм			
262	ZM Rd 8-10	10	23,100	5316170
Сталь		Сталь		
FT		Горячая оцинковка		

• для бортов любой толщины;
• биметаллическое исполнение для антикоррозионного соединения круглых проводников из алюминия или стали с медными водосточными желобами.

€/100 шт.

Зажим для снегоулавливающей решетки




Провод-ники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Тип	мм			
264	Rd 8-10	25	18,640	5316510
Сталь		Сталь		
F		огневое цинкование		

• для листа толщиной до 8 мм;
• с 4 шестигранными болтами М6 х 16.

€/100 шт.

Зажим для снегоулавливающей решетки



Провод-ники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
Тип	мм			
264	CU Rd 8-10	10	21,140	5316553
Cu		Медь		

• для листа толщиной до 8 мм;
• с 4 шестигранными болтами М6 х 16.

€/100 шт.