

Устройства соединительные РТВ / УСК

Предназначены для подвода питания к саморегулирующимся нагревательным лентам и нагревательным кабелям постоянной мощности, а также для подключения кабелей управления и силовых кабелей питания различных систем электрообогрева в безопасных и взрывоопасных зонах.

Коробка РТВ предназначена для подключения к силовой сети саморегулирующихся нагревательных лент.

Коробка крепится непосредственно на трубопроводе.

Коробка позволяет выполнить подключение до 2 ниток *саморегулирующихся нагревательных лент к силовому кабелю и подключение до 3 ниток для разветвления.*

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли IP66 и высокую коррозионную стойкость.

Кабельный ввод коробки предназначен для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12.5 до 20.5 мм (сечение от 1,5 до 10 мм²).

Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм².

- Запрещается одновременное использование трех нагревательных лент марок ЗЗНТР, 60ВТС.

Преимущества

- * Эффективное решение для подключения питания и ввода под теплоизоляцию саморегулирующихся нагревательных лент систем электрообогрева
- * Применяется для всех типов саморегулирующихся нагревательных лент
- * Исключает риск повреждения нагревательных лент в местах заделки
- * Имеет сертификат соответствия ГОСТ Р для применения во взрывоопасных зонах
- * Все необходимые комплектующие входят в состав коробки
- * Широкий спектр решаемых задач
- * Быстрый и простой монтаж
- * Высокая термостойкость
- * Не подвергается коррозии