

# Среднестенная термоусаживаемая трубка

## 3М™ MDT-A 90/ 36

### Назначение

Среднестенные термоусаживаемые трубки используются для изоляции и герметизации соединений всех типов кабелей с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией, прокладываемых на открытых электроустановках и в грунте.

### Преимущества

- Изделия изготавливаются из модифицированного самозатухающего полиолефина, имеющего высокую стойкость к старению
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и воздействию химикатов, отсутствие галогена
- Благодаря высокой степени усадки до 4,5:1 одной трубкой можно охватить изделия с большим перепадом диаметров
- Термоклей, которым покрыта внутренняя поверхность трубки заполняет все неровности и пустоты, за счет чего обеспечивается высокая герметичность

### Параметры:

Поставляемая длина: 1000 мм

Внутренний диаметр перед усадкой: 90 мм

Внутренний диаметр после свободной усадки: 36 мм

Толщина стенки перед усадкой: 0,8 мм

Толщина стенки после свободной усадки: 3,3 мм



Электротехническое оборудование  
**3М Россия**  
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3  
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»  
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)  
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)  
Факс: +7 (495) 784 7475  
[www.3MRussia.ru](http://www.3MRussia.ru)  
[www.3MElectro.ru](http://www.3MElectro.ru)  
[www.3MACCR.ru](http://www.3MACCR.ru)

**3М Клиентский центр**  
192029, Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской обороны, 70  
корп. 3/А, 5-й этаж  
БЦ «Фидель»  
Тел.: +7 (812) 33 66 222  
Факс: +7 (812) 33 66 444

**3М Клиентский центр**  
620142, Екатеринбург,  
ул. Большакова, д. 70  
БЦ «Корин-центр», 6 этаж  
Тел.: +7 (343) 310 1430  
Факс: +7 (343) 310 1429

3М, логотип 3М, являются зарегистрированными знаками компании «3М Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3М Компани».  
©3М 2011. Все права защищены.