

**W-серия**  
**WAP WDK2.5/4 N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Обширный и разнообразный ассортимент изделий от 0,05 до 300 мм<sup>2</sup> предоставляет разнообразные возможности применения.

Закаленная сталь для восприятия механических нагрузок и высококачественная медь с оловянным покрытием обеспечивают улучшенную проводимость. Все материалы прошли проверку в соответствии с действующими экологическими директивами и соответствуют RoHS.

**Общие данные заказа**

Тип	WAP WDK2.5/4 N
Номер для заказа	<a href="#">1084000000</a>
Исполнение	W-серия, Концевая пластина
GTIN (EAN)	4032248127351
Норма упаковки (VPE)	20 штук

**W-серия**  
**WAP WDK2.5/4 N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	1,5 mm	Высота	60 mm
Глубина	53,9 mm	Масса нетто	4,185 g

**Температуры**

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C
--	--------	---	--------

**Дополнительные технические данные**

Указание по установке	Непосредственный монтаж	с фиксатором	Нет
-----------------------	-------------------------	--------------	-----

**Параметры системы**

Исполнение	Концевая пластина	Монтажная рейка	нет
------------	-------------------	-----------------	-----

**Характеристики материала**

Материал	Материал Wemid	Цвет	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

**Классификация**

ETIM 4.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886	ETIM30	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-33

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузка**

STEP	<a href="#">1084000000_31494_WAP_WDK2.5-4_N_STP.stp</a>
------	---