



PANEL VALUE EMERGENCY



| Наименование | Артикул (EAN10) | W | lm | lm/W | | L70 ¹ | L80 ¹ | IK | ДхВхШ [мм] Ø х В [мм] |
|--------------|-----------------|---|----|------|--|------------------|------------------|----|--------------------------|
|--------------|-----------------|---|----|------|--|------------------|------------------|----|--------------------------|

PANEL VALUE 600 EMERGENCY

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---------------|----|------|----|-----|--------|--------|------|---------------|
| NEW | PANEL VAL 600 EM 40 W 3000 K AT 3H | 4058075204089 | 40 | 3300 | 85 | 120 | 50 000 | 40 000 | IK03 | 595 x 595 x 9 |
| NEW | PANEL VAL 600 EM 40 W 4000 K AT 3H | 4058075204102 | 40 | 3600 | 90 | 120 | 50 000 | 40 000 | IK03 | 595 x 595 x 9 |
| NEW | PANEL VAL 600 EM 40 W 6500 K AT 3H | 4058075204126 | 40 | 3600 | 90 | 120 | 50 000 | 40 000 | IK03 | 595 x 595 x 9 |

PANEL VALUE 600 EMERGENCY UGR<19

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|----|------|----|----|--------|--------|------|---------------|
| NEW | PANEL VAL 600 EM 40 W 3000 K UGR19 AT 3H | 4058075204140 | 40 | 3300 | 85 | 90 | 50 000 | 40 000 | IK03 | 595 x 595 x 9 |
| NEW | PANEL VAL 600 EM 40 W 4000 K UGR19 AT 3H | 4058075204164 | 40 | 3600 | 90 | 90 | 50 000 | 40 000 | IK03 | 595 x 595 x 9 |

- Легкая интеграция аварийных светильников в общее освещение
- Легкое подключение драйвера к блоку аварийного питания, идущего в комплект
- Легкое тестирования светильника благодаря функции автотест
- Автотест имеет встроенный LED индикатор
- Встроенная LifePO4 батарея, работает до 3-х часов



ECO CLASS PANEL



| Наименование | Артикул (EAN10) | W | Замена Вт | lm | Свет | Ra | λ | | В | IP | ДхШхВ мм | Срок службы, ч | | Т.с |
|--------------|-----------------|---|-----------|----|------|----|---|--|---|----|----------|----------------|--|-----|
|--------------|-----------------|---|-----------|----|------|----|---|--|---|----|----------|----------------|--|-----|

BACKLITE — С РАВНОМЕРНО ЗАЛИТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----|------|------|----------------------|-----|-----|-----|---------|----|------------|--------|---|-----------|
| NEW | ECO CLASS PANEL 600 36W 840 4ZBR | 4058075430518 | 36 | 4x18 | 3240 | 4000 К - нейтральный | >80 | 0,9 | 110 | 220-240 | 40 | 595x595x34 | 50 000 | - | -10...+40 |
| NEW | ECO CLASS PANEL 600 36W 865 4ZBR | 4058075430532 | 36 | 4x18 | 3240 | 6500 К - холодный | >80 | 0,9 | 110 | 220-240 | 40 | 595x595x34 | 50 000 | - | -10...+40 |

ECO CLASS PANEL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|----|------|------|----------------------|-----|-----|-----|---------|----|-----------|--------|---|-----------|
| | ECOCLASS PANEL 35W 840 230V IP20 WH | 4058075199965 | 35 | 4x18 | 2800 | 4000 К - нейтральный | >80 | 0,9 | 120 | 220-240 | 20 | 595x595x8 | 25 000 | - | -10...+40 |
| | ECOCLASS PANEL 35W 865 230V IP20 WH | 4058075199989 | 35 | 4x18 | 2800 | 6500 К - холодный | >80 | 0,9 | 120 | 220-240 | 20 | 595x595x8 | 25 000 | - | -10...+40 |

- Замена светильников 600x600 4x18 Вт Т8 или 4x14 Вт Т5
- Две версии: с технологией торцевой засветки (IP20) и с равномерно залитой поверхностью (IP40)
- Высокое качество света: низкий коэффициент пульсации и высокий индекс цветопередачи
- Энергоэффективная панель с равномерно залитой поверхностью – светоотдача до 90 Лм/Вт
- Повышенная гарантия на панель с равномерно залитой поверхностью – 5 лет
- Универсальный монтаж панели с равномерно залитой поверхностью: готова как для встраиваемого, так и для накладного монтажа

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)