

Кабельные наконечники применяются для оконцевания многожильных медных проводников и подготовки их к подключению в различных ситуациях и областях применения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

НКИ - Используются преимущественно в соединениях подверженных вибрационной нагрузке.

НВИ - Аналогично НКИ, но при установке не требуют полного демонтажа винтового крепежа. Отлично подходят для быстрых переподключений.

НШВИ - Предназначены для подключения к контактным зажимам различного электрооборудования (клеммным блокам, автоматическим выключателям, зажимам наборным, розеткам и т.п.) многожильных проводников.

РпИ - Служат для формирования изолированных разъемных соединений. Дают возможность оперативного размыкания/ замыкания цепи, а также переключения различных контуров электрических схем в новые конфигурации.

Размер используемого сечения кабеля кодируется цветом и соответствует матрицам в кримперах CTLS006-240 и CTLS006-230.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Тип, модель | РпИп LD401 | | | РпИм LD402 | | | НКИ LD403 | | | | | | НВИ LD404 | | | | | | НШВИ LD405 | | | | | |
|-------------------|------------|--|--|------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| Артикул ОПТ | 39409 | | | 39410 | | | 39411 | | | | | | 39412 | | | | | | 39413 | | | | | |
| Артикул DIY | 39362 | | | 39363 | | | 39364 | | | | | | 39365 | | | | | | 39366 | | | | | |
| Сечение кабеля | 1,5 | | | 2,5 | | | 6 | | | | | | 1,5 | | | | | | 2,5 | | | | | |
| Размер фланца | 6,35мм | | | 6,35мм | | | 6,35мм | | | | | | M3 | | | | | | M4 | | | | | |
| Длина контакта | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | |
| Цвет изоляции | Red | | | Blue | | | Yellow | | | | | | Red | | | | | | Blue | | | | | |
| ОПТ упаковка, шт. | 100 шт. | | | 100 шт. | | | 100 шт. | | | | | | 100 шт. | | | | | | 100 шт. | | | | | |
| DIY упаковка, шт. | 10 шт. | | | 10 шт. | | | 10 шт. | | | | | | 10 шт. | | | | | | 10 шт. | | | | | |