

Пресс-клещи для опрессовки штыревых втулочных наконечников



ПКВ-16 (КВТ)

пресс-клещи
для опрессовки втулочных наконечников

- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - НШВИ: 0.5–16 мм²
 - НШВ: 0.5–16 мм²
- Трапециевидный обжим с вдавливанием
- Инструмент перекрывает диапазон из 9 размеров втулочных наконечников
- Для каждого типоразмера наконечников – своя промаркированная матрица
- Надежная, простая и долговечная модель
- Единая литая конструкция: опрессовочные губки – рукоятки
- Обработка поверхности: антикоррозионное покрытие
- Обливные пластизолевые рукоятки
- Вес: 320 г
- Длина: 185 мм



*“Золотой треугольник:
«цена – функционал – качество».”*



ПКВ-70 (КВТ)

пресс-клещи
для опрессовки втулочных наконечников

- Опрессовка одинарных и двойных втулочных наконечников больших сечений
- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - НШВИ, НШВ: 25–70 мм²
 - НШВИ(2): 2x10–2x16 мм²
- Профилированные 4-х позиционные опрессующие губки
- Трапециевидный обжим с вдавливанием
- Инструмент перекрывает диапазон из 6 размеров втулочных наконечников
- Выбитая маркировка размеров втулочных наконечников на каждой матрице
- Усиленная конструкция рабочей головы
- Храповой механизм с функцией разблокировки
- Обработка поверхности: никелирование
- Вес: 930 г Длина: 380 мм



*“1 инструмент на 6 размеров
крупных втулочных наконечников.”*

