

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИНФ-Я	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
18596	FIT IT	600 мм	10/60

Прорезиненная ударная площадка позволяет выравнивать поверхность непосредственно при проведении строительных и отделочных работ (кладка кирпича, кафельной плитки) как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Дополнительное окошко с зеркальным отражателем для наблюдением за вертикальным глазом. Регулируемый горизонтальный глазок. Цельнометаллический корпус из алюминиевого сплава, 2 глазка, фрезерованная рабочая поверхность.



18600	FIT IT	NEW 152 мм	
-------	--------	------------	--

«ТОРПЕДО». «Мини». Для работы в ограниченном пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на рабочей поверхности, 3 глазка.



18601	FIT IT	225 мм	200
-------	--------	--------	-----

«ТОРПЕДО». «Мини». Для работы в ограниченном пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на рабочей поверхности, 3 глазка.



18603	FIT IT	200 мм	20/120
-------	--------	--------	--------

«Мини». Со стрелочным угломером для измерения углов наклона поверхности от 0° до 360°. Пластиковый корпус с магнитным основанием, 2 глазка. Для работы в ограниченном пространстве.



18604	FIT IT	230 мм	20/100
-------	--------	--------	--------

«ТОРПЕДО». С магнитом в нижней части и метрической линейкой в верхней части корпуса. 3 глазка. Для работы в ограниченном пространстве. Материал: пластиковый корпус с алюминиевой рамкой.



УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ

18605	FIT IT	225 мм	36
-------	--------	--------	----

«ТОРПЕДО». «Мини». Дальность до 30 метров. Ударопрочный горизонтальный глазок. Имеется резьба под штатив. Используется для ровной кладки камня, установки изгородей, ландшафтных и столярных работ. Источник питания – 2x1.5 В батарейки (тип AAA). Материал: корпус из ABS пластика. Упаковка: блистер.



18618	FIT IT	300 мм	24
-------	--------	--------	----

Источник питания: 2x1.5В батарейки (тип AAA). Материал: алюминий, пластик. Упаковка: блистер.



18620	FIT IT	400 мм	12
-------	--------	--------	----

В чемоданчике. Источник питания: 2x1.5В батарейки (типа AAA) в комплекте. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.



ТРЕНОГА ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙ

18624	FIT IT	1,2 м	10
-------	--------	-------	----

В чехле.



УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ

18660	FIT IT	тренога 1,25 м	4
-------	--------	----------------	---

С вращающейся головкой, в чемоданчике + тренога + очки. Фиксирует точку, горизонтальную и вертикальную линии в радиусе 360°. Источник питания: 4x1.5В батарейки (тип С). Рабочий диапазон: режим «точка» – до 20 м, режим «линия» – до 10 м.



УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОУСПОКАИВАЮЩИЙСЯ

18664	FIT IT	тренога 1,2 м	4
-------	--------	---------------	---

Самоуспокаивающийся. Для работ в помещениях. В комплекте: уровень, 2x1.5В батарейки (тип AA), тренога, специальные очки для улучшения видимости лазерного луча, максимальный рабочий диапазон – 10 м. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.



18665	FIT IT	тренога 1,2 м	2
-------	--------	---------------	---

Самоуспокаивающийся. В чемоданчике + поворотная платформа + тренога + очки. Источник питания: 2x1.5В батарейки (тип AA), максимальный рабочий диапазон – 10 м. Материал: алюминий, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.



ГЕНЕРАТОР ЛИНИИ ЛАЗЕРНЫЙ

18671	FIT IT		36
-------	--------	--	----



Соединение лазерной линией любых двух точек на поверхности. Рабочее расстояние – 5 м. Источник питания: 2x1.5В батарейки (тип AAA). Материал: алюминий, пластик. Упаковка: блистер.

РУЛЕТКА ЛАЗЕРНАЯ

18674	FIT IT	7,5 м (25 мм)	36
-------	--------	---------------	----



С лазерным уровнем и с двумя глазками уровня. Автостопор стальной измерительной ленты и сильный магнит в алюминиевой подошве. Может устанавливаться на штатив (в комплект не входит). Источник питания: 3 батарейки (тип AG13/LR44). Материал: пластиковый корпус с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

18675	FIT IT	5 м (25 мм)	24
-------	--------	-------------	----



Рулетка с лазерным уровнем (2 функции) и двумя глазками уровня. Автостопор стальной измерительной ленты и сильный магнит в алюминиевой подошве. Поворотный стол со шкалой. Источник питания: 2x1.5В батарейки (типа AAA). Материал: пластиковый корпус с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.

ДАЛЬНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

18684	FIT IT		20
-------	--------	--	----



С лазерной указкой. Дисплей жидкокристаллический. Расчёт площади, объёма, измерение длины, определение текущей температуры (от 0°C до +40°C). Диапазон измерений: от 0.6 до 15 м. Непрерывный режим измерения. Источник питания: 1x9В (тип «Крона»). Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

18685	FIT IT		20
-------	--------	--	----



С лазерной указкой. Расчёт площади, объёма, измерение длины, определение текущей температуры (от 0°C до +40°C). Диапазон измерений: от 0.6 до 16 м. Автоматическое выключение. Автоматическое вычисление площади и объёма комнаты. Функция запоминания и накопления полученных данных. Глазок уровня. Звуковая индикация. Подсветка дисплея. Источник питания: 1x9В (тип «Крона»). Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

18688	FIT IT		48
-------	--------	--	----



Ультразвуковой. С лазерной указкой и встроенной рулеткой (5 м x 19 мм). Жидкокристаллический дисплей. Позволяет производить быстрые и точные измерения длины, имеет функцию расчета площади и объёма. Диапазон измерений от 0.45 м до 18 м, дискретность – 0.01 м. Источник питания: 1x9В (тип «Крона»). Материал: пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

УРОВЕНЬ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ

18705	POC	5м	18
18707	POC	7м	14
18710	POC	10м	12
18715	POC	15м	8
18720	POC	20м	5
18725	POC	25м	4



«Стандарт». Прочный соединительный шнур.

18775	POC	NEW 5м	30
18777	POC	NEW 7м	25
18780	POC	NEW 10м	20
18785	POC	NEW 15м	15
18790	POC	NEW 20м	10
18795	POC	NEW 25м	8



«Мастер». Усиленная колба с крашеной шкалой, эластичный соединительный шланг повышенной прочности. Специальная конфигурация крышек, обеспечивающая полную герметичность системы в положении «закрыто».

18805	POC	5м	18
18807	POC	7м	14
18810	POC	10м	12
18815	POC	15м	8
18820	POC	20м	5
18825	POC	25м	4



Профи. Усиленная пластиковая колба, прочный соединительный шнур.