

СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ)

Светодиодные пылевлагозащищённые светильники (в пластиковом корпусе) предназначены для внутреннего и внешнего освещения жилых и общественных помещений. Современная альтернатива светильникам с лампой накаливания. Могут крепиться на горизонтальные и вертикальные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современные и надёжные светодиоды — суммарная мощность светового потока до 840 лм.
- 10 лет работы без потери качества (при использовании до 8 часов в сутки).
- Высокая надёжность, класс защиты — IP65.



	Вт	лм	К	мм	корпус	
ULW-O03-8W/NW IP65 WHITE Овал	11132	8	560	5500	194x129x79	■
ULW-O03-8W/NW IP65 BLACK Овал	11133	8	560	5500	194x129x79	■
ULW-R03-8W/NW IP65 WHITE Круг	11134	8	560	5500	183x183x84	■
ULW-O04-12W/NW IP65 BLACK Овал	11137	12	840	5500	249x169x99	■
ULW-O04-12W/NW IP65 WHITE Овал	11136	12	840	5500	249x169x99	■
ULW-R04-12W/NW IP65 BLACK Круг	11139	12	840	5500	224x224x109	■
ULW-R04-12W/NW IP65 WHITE Круг	11138	12	840	5500	224x224x109	■



230 В 50 Гц | 30000 ч | А | IP65 | I | +45° / -25° | ПЛАСТИК КОРПУС | КАРТОН УПАКОВКА | 10

8 Вт = 60 Вт | 12 Вт = 85 Вт

СДЕЛАНО В РОССИИ



NEW!

	Вт	лм	К	мм	корпус	
ULW-R05 8W/DW IP64 WHITE	UL-00002106	8	800	6500	215x215x90	■
ULW-R05 8W/NW IP64 WHITE	UL-00002107	8	800	4500	215x215x90	■
ULW-R05 12W/DW IP64 WHITE	UL-00002104	12	1200	6500	215x215x90	■
ULW-R05 12W/NW IP64 WHITE	UL-00002105	12	1200	4500	215x215x90	■

230 В 50 Гц | 30000 ч | А | IP64 | I | +40° / -25° | МЕТАЛЛ ПЛАСТИК КОРПУС | ТЕРМО-ПЛЁНКА УПАКОВКА | 7

8 Вт = 80 Вт | 12 Вт = 120 Вт