

## Крышка на угол горизонтальный 90°



**Назначение:**

- защита кабелей от внешних воздействий.

**Характеристики:**

- толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Ширина, мм	Код, исп. 3	Код, исп. 6
50	IKSDL050C	IKSDL050
75	IKSDL075C	IKSDL075
100	IKSDL100C	IKSDL100
150	IKSDL150C	IKSDL150
200	IKSDL200C	IKSDL200
300	IKSDL300C	IKSDL300
400	IKSDL400C	IKSDL400
450	IKSDL450C	IKSDL450
500	IKSDL500C	IKSDL500
600	IKSDL600C	IKSDL600

## Крышка на Т-образный ответвитель



**Назначение:**

- защита кабелей от внешних воздействий.

**Характеристики:**

- толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Ширина, мм	Код, исп. 3	Код, исп. 6
50	IKSTL050C	IKSTL050
75	IKSTL075C	IKSTL075
100	IKSTL100C	IKSTL100
150	IKSTL150C	IKSTL150
200	IKSTL200C	IKSTL200
300	IKSTL300C	IKSTL300
400	IKSTL400C	IKSTL400
450	IKSTL450C	IKSTL450
500	IKSTL500C	IKSTL500
600	IKSTL600C	IKSTL600

## Крышка на Х-образный ответвитель



**Назначение:**

- защита кабелей от внешних воздействий.

**Характеристики:**

- толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Ширина, мм	Код, исп. 3	Код, исп. 6
50	IKSXL050C	IKSXL050
75	IKSXL075C	IKSXL075
100	IKSXL100C	IKSXL100
150	IKSXL150C	IKSXL150
200	IKSXL200C	IKSXL200
300	IKSXL300C	IKSXL300
400	IKSXL400C	IKSXL400
450	IKSXL450C	IKSXL450
500	IKSXL500C	IKSXL500
600	IKSXL600C	IKSXL600