

Монтаж:

Накладной монтаж Встраиваемый монтаж в подвесные потолочные системы

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>82 Температурный режим от +1°C до +40°C AC220-240V Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока <1%





A470

1495×180×50 mm





Размер светильника: 1495x180x50 mm Размер упаковки светильника: 1500x190x60 mm PF ≥0,95









| 40 | | V | 4 |
|----|-------|----------|---|
|) | белый | | |

| Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток |
|-------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|
| V1-A0-00463-01000- 4004040 | 40W | 4000K | 5 100 lm |
| V1-A0-00463-01000- 4008040 | 80W | 4000K | 10 600 lm |

Рассеиватель (комплектуется отдельно)









| Артикул | Тип | Размер рассеивателя | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|--|
| V2-A0-PR00-00.2.0112.25 | Призма стандарт | 1490х175 мм | |
| V2-A0-0P00-03.2.0112.15 | Опал | 1490х175 мм | |
| V2-A0-PS00-00.2.0112.20 | Пин спот | 1490х175 мм | |
| V2-A0-CI00-00.2.0112.20 | Колотый лед | 1490х175 мм | |
| V2-A0-MP00-02.2.0112.20 | Микропризма | 1490х175 мм | |

