


Лампы PLED-GX53 и PLED-GX70



PLED-ECO-GX53
4.4W FROST

PLED-ECO-GX53
6W CLEAR

PLED-ECO-GX53
6W FROST

PLED-GX53 8W

PLED-GX53 10W

PLED-GX53 12W

PLED-GX53 15W

PLED-GX70 11W

PLED-GX70 20W

Светодиодные лампы **PLED-GX53** и **PLED-GX70 jazzway** с цоколями GX53 и GX70 – новое поколение источников света.

Преимущества ламп PLED-GX

- В 5 раз меньше тепловыделение по сравнению с обычной галогенной лампой.
- Светодиоды производства Epistar (Тайвань)
- Экономия электроэнергии – более 80%.

Технические характеристики

- Входное напряжение AC 220–240 В / 50 Гц
- Коэффициент цветопередачи Ra ≥ 75
- Температура эксплуатации –20...+40 °С
- Срок службы светодиодов – 30 000 часов
- Гарантия – 2 года

Артикул	Материал корпуса	Мощность, Вт	Цоколь	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры, мм	Упаковка, шт.
PLED-ECO-GX53 4.4Вт FROST	пластик	4,4	GX53	5000	330	130°	Ø 74×28	1 / 10 / 50
PLED-ECO-GX53 6Вт CLEAR	пластик	6	GX53	3000 / 5000	510	130°	Ø 74×27	1 / 10 / 50
PLED-ECO-GX53 6Вт FROST	пластик	6	GX53	3000 / 5000	460	130°	Ø 74×27	1 / 10 / 50
PLED-GX53 8Вт	пластик	8	GX53	3000 / 5000	640 / 680	130°	Ø 75×28	1 / 10 / 50
PLED-GX53 10Вт	пластик	10	GX53	3000 / 5000	800 / 840	130°	Ø 75×28	1 / 10 / 50
PLED-GX53 12Вт	металл	12	GX53	3000 / 5000	980 / 1040	130°	Ø 75×28	1 / 10 / 50
PLED-GX53 15Вт	металл	15	GX53	3000 / 5000	1220 / 1300	130°	Ø 75×28	1 / 10 / 50
PLED-GX70 11Вт	пластик	11	GX70	3000 / 5000	930 / 950	100°	Ø 111×44	1 / 10 / 50
PLED-GX70 20Вт	пластик	20	GX70	3000 / 5000	1280 / 1360	100°	Ø 111×44	1 / 10 / 50