

Стандартные кабельные стяжки

Цельнопластиковые кабельные стяжки

Характеристики

Передовые автоматизированные устройства и оборудование для обработки сырья гарантируют целостность изделий и материалов на протяжении всего производственного процесса.

- Цельноформованный фиксатор из полиамида гарантирует малое усилие соединения и высокую прочность блокировки.
- Скругленная низкопрофильная головка исключает повреждения.
- Концы оснащены двусторонней накладкой, чтобы монтажник мог за нее взяться и потянуть за хвостик стяжки.
- Противоскользкая накладка Sure Grip исключает случайное высвобождение конца при вытягивании, надежно фиксируя его при окончательном закреплении рукой или инструментом.
- Быстрая и простая укладка повышает производительность и снижает утомление монтажника.

Техническая информация

Материал: Полиамид 6.6 (*)
 Диапазон температур: От -40 °C до +85 °C
 Цвет: Натуральный в качестве стандартного цвета (*)
 Разрешения: Специальное применение: MS 3367-x (см. таблицу)
 Класс воспламеняемости: UL 94 V-2
 Прочие свойства: Без галогенов и силикона

(*) По вопросам о прочих материалах и цветах см. структуру артикулов на стр. 48.




Артикул	Артикул для специального применения	Длина L [мм]	Ширина w [мм]	Диаметр пучка от ... до [мм]	Предел прочности на разрыв [Н]	Количество [шт.]	Инструмент
TY100-18	MS-3367-4	112	2.4	1.6 - 25	80	1000	
TY125-18	-	136	2.4	1.6 - 32	80	1000	
TY150-18	-	163	2.4	1.6 - 38	80	1000	
TY200-18	-	203	2.4	1.6 - 50	80	1000	
TY125-30	-	143	3.3	1.6 - 32	130	1000	ERG50
TY125-40	MS-3367-5	141	3.6	1.6 - 32	180	1000	WT193A
TY200-40	-	205	3.6	1.6 - 50	180	1000	
TY300-40	-	290	3.6	1.6 - 76	180	1000	
TY400-40	-	368	3.6	1.6 - 102	180	1000	
TY125-50	-	140	4.6	1.6 - 25	220	1000	
TY175-50	MS-3367-1	186	4.6	1.6 - 44	220	1000	ERG50
TY225-50	-	226	4.6	1.6 - 57	220	1000	ERG120
TY300-50	MS-3367-7	291	4.6	1.6 - 76	220	1000	WT193A
TY400-50	MS-3367-2	366	4.6	1.6 - 102	220	1000	
TY200-120	-	219	7.6	4.8 - 50	540	500	
TY300-120	-	289	7.6	4.8 - 76	540	100	ERG120
TY400-120	MS-3367-3	375	7.6	4.8 - 102	540	50 /100	L-500-EU
TY450-120	-	457	7.6	4.8 - 123	540	50	WT3D
TY600-120	-	610	7.6	4.8 - 177	540	50	
TY800-120	MS-3367-6	706	7.6	4.8 - 203	540	50	

Описание структуры артикулов: см. стр. 48.

Описание материалов и свойств: см. стр. 142—153.

Технические характеристики инструментов: см. стр. 128—141.



** Некоторые разрешения могут оказаться неприменимыми к артикулам.