


Анкер Easy для полых перекрытий



Тип	Резьба	Диаметр отверстия мм	Размер L мм	Уп. Вес		Арт.-№
				Шт.	кг/100 шт.	
Easy M8	M8	12	44	25	1,500	3498770
Easy M10	M10	16	53	25	3,320	3498774
Easy M12	M12	18	58	25	44,230	3498776


St. Сталь €/100 шт.

G гальванически оцинкованный

Общий строительный допуск Z-21.1-1785 Испытательного института DIBt, Берлин: подтвержденный испытаниями показатель огнестойкости при пожаре и воздействии допустимых нагрузок соответствует 120 минутам.

Анкер для полых перекрытий Easy предусмотрен для монтажа в полых перекрытиях из армированного бетона. При затягивании болта или гайки конус втягивается в анкерную гильзу. Дюбель раскрывается в монтажном пространстве и фиксируется, приняв определенную форму. Анкер для полых перекрытий также может применяться и не в полых пространствах. Крепление элементов может осуществляться с помощью стандартных болтов и стержней с резьбой.

Огнестойкий винтовой анкер




Тип	Размеры мм	Диаметр отверстия мм	Диаметр головки мм	Вид шлица	Уп. Вес		Арт.-№
					Шт.	кг/100 шт.	
HMS-KS5X50	5 x 50	4	7,5	Torx	200	0,460	3498204

St. Сталь €/100 шт.

G гальванически оцинкованный

Огнестойкий винтовой анкер с потайной головкой для монтажа без других дюбелей. Привод T20, отверстие 4 мм. Успешно прошел испытания на огнестойкость согласно DIN 4102 для бетона и кирпичной кладки. Класс огнестойкости до F90.

Огнестойкий винтовой анкер



Тип	Размеры мм	Диаметр отверстия мм	Диаметр головки мм	Вид шлица	Уп. Вес		Арт.-№
					Шт.	кг/100 шт.	
MMS6X50	6 x 50	5	11,5	Torx	100	0,960	3498107

St. Сталь €/100 шт.

G гальванически оцинкованный


Основание

Винтовые анкеры предусмотрены для применения в стенах из кирпичной кладки следующих видов:

- силикатный полнотелый кирпич (KSV)
- силикатный пустотелый кирпич (KSL)
- полнотелый кирпич (Vz)

Огнестойкий винтовой анкер с плоскоконической головкой для прямого монтажа без дюбелей. Привод T30, отверстие 5 мм. Прошел противопожарную проверку в соответствии с DIN 4102 для бетона и кирпичной кладки.

Огнестойкий винтовой анкер



Тип	Размеры мм	Диаметр отверстия мм	Диаметр головки мм	Вид шлица	Уп. Вес		Арт.-№
					Шт.	кг/100 шт.	
MMS7.5X80	7,5 x 80	6	13,2	Torx	50	2,174	3498271

St. Сталь €/100 шт.

G гальванически оцинкованный

Огнестойкий винтовой анкер с плоскоконической головкой для прямого монтажа без дюбелей. Привод T40, отверстие 6 мм. Успешно прошел испытания на огнестойкость согласно DIN 4102 для бетона и кирпичной кладки. Класс огнестойкости до F90.