




IP65 Strong

674×90×68mm



AC176-264V

Размер упаковки светильника:
706×98×56mm

PF ≥ 0,97



○ металл

Артикул

Мощность


Цветовая температура

Световой поток*

Матовый рассеиватель

Прозрачный рассеиватель

V1-I0-70215-03000-6501840	18W	4000K	2100lm		
V1-I0-70215-03000-6501850	18W	5000K	2100lm		
V1-I0-70215-03000-6501865	18W	6500K	2200lm		
V1-I0-70215-03000-6502740	27W	4000K	3150lm		
V1-I0-70215-03000-6502750	27W	5000K	3150lm		
V1-I0-70215-03000-6502765	27W	6500K	3300lm		



DC24-36V
PF ≥ 0,97



○ металл

Артикул

Мощность

Цветовая температура

Световой поток*

Матовый рассеиватель

Прозрачный рассеиватель

V1-I0-70215-03N00-6501840	18W	4000K	2100lm		
V1-I0-70215-03N00-6501850	18W	5000K	2100lm		
V1-I0-70215-03N00-6501865	18W	6500K	2200lm		

Монтаж:

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность
Возможность крепления на подвесах

Корпус:

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик
Комплектуется износостойким кабельным вводом

Рассеиватель:

Поликарбонат с добавками УФ-стабилизатора
Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$
Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 K_n светового потока $< 1\%$

