

ENSTO

KE10.504N

Клеммник

Тип	KE10.504N
GTIN	6418677455421
Название	Клеммник Al 4x10-50 мм ² / Cu 2.5-35 мм ²
Описание	Применяется как для алюминиевых, так и для медных проводников. Момент затяжки составляет 10 Нм. Клеммники применяются внутри металлических опор или в отдельных щитах.



Техническая спецификация

Dimensions

Масса:	0.04 kg
Длина:	64 mm
Высота:	38 mm
Размер проводника Аль:	10 ... 50 mm ²
Размер проводника меди:	2.5 ... 35 mm ²
Диаметр проводника:	2 ... 10.2 mm

Электрические характеристики

Максимальное напряжение сети:	1 kV
-------------------------------	------

Colors

Цвет:	Синий
-------	-------

Механические характеристики

Момент затяжки:	10 Nm
-----------------	-------

Certificates

Стандарты:	IEC 61238-1
------------	-------------

Ratings

ETIM 7:	EC000306 Low current connector
---------	--------------------------------

ETIM

ETIM

Grease filling against corrosion:	true
Colour insulation:	Blue
Interrupt free shifting:	true
Material insulation:	PC
Nominal cross section:	2.5 ... 50 mm ²
Model:	Branch
Max. number of cores:	1
Core diameter:	2 ... 10.2 mm

