




## Плашечный соединитель SL37.1 и SL37.2



SL37.1



SL37.2



### Технические характеристики

| Тип    | Код           | Для проводников                                                               | болт | Вес, гр | Усилие затяжки, Нм | Тест              | d1, мм | d2, мм   |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|-------------------|--------|----------|
| SL37.1 | 6418677414404 | Магистраль - Al 6-95 мм <sup>2</sup><br>Ответвление – Al 6-95 мм <sup>2</sup> | M8   | 55      | 22                 | 4 кВ\50 Гц\ 1 мин | 3,0-13 | 3,0-13.0 |
| SL37.2 | 6418677414411 | Магистраль - Al 6-95 мм <sup>2</sup><br>Ответвление – Al 6-95 мм <sup>2</sup> | 2xM8 | 50      | 22                 | 4 кВ\50 Гц\ 1 мин | 3,0-13 | 3,5-13.0 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Применение</b>             | Для соединения алюминиевых проводников с алюминиевыми без тяжения.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Конструкция</b>            | Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм <sup>2</sup><br>Болт – сталь горячей оцинковки<br>Канавки имеют ребристую поверхность и позволяют надежно фиксировать соединение.                                                                          |
| <b>Установка</b>              | Нет необходимости разбирать соединитель во время установки.<br>Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя.<br>Ослабьте болты и расположите проводники в канавках.<br>Затягиваются болты с помощью головок усилием 22 Нм. Могут применяться с кожухами SP15. |
| <b>Необходимый инструмент</b> | Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30 с головкой ST13<br>Ключ-держатель ST34                                                                                                                                                                                 |
| <b>Упаковка</b>               | 200 штук в картонной коробке                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Стандарт</b>               | SFS 2663, T1                                                                                                                                                                                                                                                          |