

Электрические инфракрасные обогреватели AP4 / AP4-W / AP4-B



Новое поколение инфракрасных обогревателей Ballu серии AP4 / AP4-W / AP4-B — для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Универсальные поворотные кронштейны в комплекте поставки дают возможность удобного монтажа и регулировки угла обогрева. Обогреватели имеют еще более компактный корпус и стенки с увеличенными углами наклона, благодаря которым прибор под потолком визуально выглядит намного тоньше. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже на улице. Модельный ряд представлен моделями в серебристом корпусе, с элементами из нержавеющей стали (AP4), с высокоэффективными панелями с черным анодированием (AP4-B) и в белом корпусе (AP4-W). На все модели предоставляется расширенная гарантия 3 года.

Эффективный и незаметный обогрев в любых условиях



Три варианта корпуса в традиционном, белом и интерьерном исполнении



ВН-AP4

ВН-AP4-W

ВН-AP4-B

Универсальные поворотные кронштейны в комплекте



Высокая степень пылевлагозащиты IP54



Технические характеристики

Параметры / Модель		ВН-AP4-0.6 / ВН-AP4-0.6-W	ВН-AP4-0.8 / ВН-AP4-0.8-W	ВН-AP4-1.0 / ВН-AP4-1.0-W / ВН-AP4-1.0-B	ВН-AP4-2.0 / ВН-AP4-2.0-B	ВН-AP4-3.0
Номинальная мощность	кВт	0,6	0,8	1	2	3
Напряжение питания	В	230				400
Максимальный номинальный ток	А	2,8	3,6	4,5	9,1	4,4
Высота установки	м	2,4 ... 3,5			2,4 ... 4,5	
Площадь обогрева основного / дополнительного	м ²	6 / 12	8 / 16	12 / 20	20 / 40	30 / 60
Степень защиты		IP54				
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	820 × 40 × 130	1060 × 40 × 130	1300 × 40 × 130	1300 × 40 × 255	1190 × 40 × 380
Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	875 × 55 × 150	1115 × 55 × 150	1355 × 55 × 150	1355 × 55 × 280	1250 × 55 × 410
Вес нетто / брутто	кг	2,0 / 2,3	2,6 / 3,0	3,2 / 3,6	6,5 / 7,2	9,6 / 10,5