



Штекер 3-контактный, с винтовым соединением




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ST-S GST18i3p SW	черный	1	2,030	6108054
ST-S GST18i3p W	белый	1	2,030	6108055

€/шт.

Штекерный адаптер 3-полюсный, тип GST 18i с винтовым разъемом, небольшая монтажная высота (нет потерь места в сочетании с распределительными блоками), для сечения 0,75 - 2,5 мм², подключается одинарный и многожильный провод для провода диаметром от 6,5 до 10,5 мм (H05VV, NYM), без фиксатора для разгрузки от натяжения, для монтажа на месте, 250 В, 16 А; длина удаления оплетки: 31 мм; длина удаления изоляции: 7 мм.

Штекер 3-контактный, с пружинным соединением




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ST-F GST18i3p SW	черный	1	2,600	6108050
ST-F GST18i3p W	белый	1	2,620	6108051

€/шт.

Штекерный адаптер 3-полюсный, тип GST 18i с пружинным разъемом для жесткого провода 1,5 - 2,5 мм², одножильного или с УЗ-сваркой, многожильные провода 1,5 мм² с концевыми втулками жил, без фиксатора для разгрузки от натяжения, для монтажа на месте, 250 В, 16 А; 2 разъема на полюс, для проводов H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 мм). Длина удаления оплетки: 45 мм, длина удаления изоляции: 9 мм.

Гнездовой адаптер 3-полюсный, с винтовым соединением




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
BT-S GST18i3p SW	черный	1	2,150	6108056
BT-S GST18i3p W	белый	1	2,150	6108057

€/шт.

Гнездовой адаптер 3-полюсный, тип GST 18i с винтовым разъемом, небольшая монтажная высота (без потери места в сочетании с распределительными блоками), для сечения 0,75 - 2,5 мм², подключается одинарный многожильный провод для провода диаметром от 6,5 до 10,5 мм (H05VV, NYM), без разгрузки от натяжения, для монтажа на месте, 250 В, 16 А; Длина удаления оплетки: 31 мм, длина удаления изоляции: 7 мм.

Гнездовой адаптер 3-полюсный, с пружинным соединением



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
BT-F GST18i3p SW	черный	1	2,620	6108052
BT-F GST18i3p W	белый	1	2,690	6108053

€/шт.

Гнездовой адаптер 3-полюсный, тип GST 18i с пружинным разъемом для жесткого провода 1,5 - 2,5 мм², одножильные или с УЗ-сваркой, многожильные провода 1,5 мм² с концевыми втулками жил, без фиксатора для разгрузки от натяжения, для монтажа на месте, 250 В, 16 А; 2 разъема на полюс, для проводов H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 мм). Длина удаления оплетки: 45 мм; длина удаления изоляции: 9 мм.