



Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников



ПКВк-16м (КВТ)

мультидиапазонная
сверхкомпактная эргономичная модель
для опрессовки втулочных наконечников

- Диапазон сечений втулочных наконечников:
 - одинарные втулочные наконечники НШВИ, НШВ: 0.25–16 мм²
 - двойные изолирован. втулочн. наконечники НШВИ(2): 2x0.5–2x6.0 мм²
- Универсальный инструмент для опрессовки практически всего ряда втулочных наконечников
- Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры диапазона
- Ширина обжимной матрицы: 12 мм
- Инструмент перекрывает диапазон из 18 размеров втулочных наконечников
- Квадратный профиль обжима с рифлением
- Совершенная эргономика. Идеальная посадка в ладони руки
- Покрытие корпуса: тефлон
- Уникальное, стойкое к абразии и коррозии тефлоновое покрытие корпуса, обеспечивает долговечность инструмента и исключительный внешний вид
- Усовершенствованный храповой механизм, гарантирующий полный цикл опрессовки
- Устройство разблокировки храпового механизма
- Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с небольшим створом при полном раскрытии для удобства работы одной рукой
- Вес: 370 г
- Длина: 175 мм

“Хит-парад идей и лучших моделей для опрессовки втулочных наконечников. Территория «КВТ»!”

“18 размеров из 20 возможных!”



Полностью открытая матрица



Полностью закрытая матрица