

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.  
 Светильники применяются для освещения «чистых помещений».

#### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников «ОФИС IP54» предназначена для встраиваемого монтажа в подвесные потолки «Армстронг», в том числе с креплением типа «Clip in». Светильники «ОФИС IP54» специально разработаны для применения в чистых помещениях, светильники имеют повышенную степень защиты от воздействия окружающей среды – IP54. Светильник отличается комфортным светораспределением за счет увеличенной высоты корпуса. Для удобства подключения светильник снабжен распаячной коробкой со степенью защиты IP54. Стальной корпус обеспечивает оптимальный теплоотвод.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Повышенная степень защиты IP54
- Могут устанавливаться в потолки «Армстронг «Clip in»
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Светильники могут комплектоваться рассеивателями, изготовленными из силикатного опалового стекла
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Рассеиватель: опаловый
- Комфортное светораспределение за счет увеличенной высоты корпуса
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Рабочий ресурс более 50 000 часов




**33Вт**


#### ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Медицинских учреждений
- Лабораторий
- Общеобразовательных учреждений
- Административно-офисных помещений
- Общественных учреждений
- Торговых залов


Возможна установка опционального силикатного опалового стекла



Корпус светильника герметизирован и имеет повышенную степень защиты IP54




Светильники снабжены распаячными коробками IP54




Модификация с опаловым рассеивателем	для потолков «АРМСТРОНГ»	для «Clip in»
Артикул	LE-CBO-03-040-0610-54X LE-CBO-03-040-0611-54Д LE-CBO-03-040-0612-54Т	LE-CBO-03-040-0806-54X LE-CBO-03-040-0807-54Д LE-CBO-03-040-0808-54Т
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (Х)	3000 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	2900 лм
	Теплый белый свет, (Т)	2800 лм
<b>Общая информация</b>		
Количество светодиодов, шт	64 шт	
Мощность, Вт	33 Вт	
Габаритные размеры одного светильника, (ДхШхВ) мм	595,5 x 595,5 x 65 мм	600 x 600 x 65 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610 x 610 x 85 мм	
Вес, кг	3,5 кг	
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц	
Класс светораспределения	П	
Кривая силы света	Д	
Индекс цветопередачи, CRI	>80	
Пульсации светового потока, % менее	1%	
Коэффициент мощности	0,9	
Класс электробезопасности	I	
Класс защиты, IP	54	
Климатическое исполнение	УХЛ 4	
Температурный диапазон, С	-0 ÷ +45°С	
Срок службы, часы	50 000 часов	
Гарантийный срок, лет	3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – опаловый «PMMA», цветовая температура – Д.


#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



#### РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



#### КСС ТИП «Д»



#### ОПЦИИ

**Дополнительно можно заказать:**

- Блок аварийного питания (БАП): LE 0274
- Диммируемый источник питания арт.: LE0757
- Силикатное опаловое стекло LE0809