PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR<19

IP20

LEDVANCE 5 лет гарантия

	Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	∠°	L70[1]	L80[1]	IK	ДхВхШ [мм] ØxB [мм]
	PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR<19									
NEW	PANEL D/I 1200 UGR<19 36 W 3000 K WT	4058075**144606**	36	3850	100	110	80 000	60 000	IK03	1200x300x16
NEW	PANEL D/I 1200 UGR<19 36 W 4000 K WT	4058075**144620**	36	3860	110	110	80 000	60 000	IK03	1200x300x16

- Панель с технологией равномерной засветки с прямым (70%) и рассеяным (30%) светом
- Приятный и функциональный дизайн для офисного освещения
- Однородное распределение света и снижение блескости UGR<19
- Низкие эксплуатационные расходы
- Выносной драйвер входит в комплект поставки

PANEL DIRECT/INDIRECT DALI 1200 UGR<19

IP20

LEDVANCE 5 лет гарантия

	Наименование	Артикул (EAN10)	W	lm	lm/W	∠°	L70[1]	L80[1]	IK	ДхВхШ [мм] ØxB [мм]	
	PANEL DIRECT/INDIRECT DALI 1200 UGR<19										
NEW	PANEL D/I DALI 1200 UGR<19 36 W 3000 K WT	4058075**144644**	36	3850	100	110	80 000	60 000	IK03	1200x300x16	✓
NEW	PANEL D/I DALI 1200 UGR<19 36 W 4000 K WT	4058075**144668**	36	3860	110	110	80 000	60 000	IK03	1200x300x16	✓

- Панель с технологией равномерной засветки с прямым (70%) и отраженным (30%) светового потока
- Диммируется по протоколу DALI
- Приятный и функциональный дизайн для офисного освещения
- Однородное распределение света и уменьшение блескости UGR<19
- Равномерное распределение света
- Низкие эксплуатационные расходы
- Выносной драйвер входит в комплект поставки

[1] t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)