Резьбовой стержень isFang-3B



Тип	Размер L мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
isFang 3B-G1	270	3	48,000	**5408971**
isFang 3B-G2	340	3	60,400	**5408972**
isFang 3B-G3	430	3	76,600	**5408973**
isFang 3B-G4	500	3	75,000	**5408905**

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

• для крепления 1, 2, 3 или 4 бетонных оснований FangFix с треножным штативом.

Бетонное основание для системы FangFix без рамки, 16 кг



Тип	Номинальный размер Ø мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
F-FIX-S16	365	1	1.700,000	**5403227**

BET бетон €/100 шт.

• бетонное основание 16 кг Ø 365 мм, высокая устойчивость, без рамки;
• морозостойкий бетон;
• возможность группировки (штабелирования) оснований.

Рамка для бетонного основания FangFix 16 кг, для монтажа штатива isFang



Тип	Номинальный размер Ø мм	Размер D мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
F-FIX-B16 3B	373	25	10	15,800	**5403238**

PP полипропилен €/100 шт.

• рамка для защиты кромок бетонного основания, со сквозным отверстием;
• для монтажа резьбового стержня isFang-3B и бетонных оснований FangFix F-FIX-S16.

Держатель isFang для настенного монтажа, интервал 30 мм



Тип	Размер D Ø мм	Размер L мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
isFang TW30	–	30	2	62,000	**5408952**

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

• для крепления изолированных молниеприемных мачт на защищаемой кровельной надстройке или к стене.

Держатель isFang для настенного монтажа, интервал 80 мм



Тип	Размер D Ø мм	Размер L мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
isFang TW80	–	80	2	63,000	**5408950**

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

• для крепления изолированных молниеприемных мачт на защищаемой кровельной надстройке или к стене.

Держатель isFang для настенного монтажа, интервал 200-300 мм



Тип	Размер D Ø мм	Размер L мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
isFang TW200	–	300	2	230,000	**5408954**

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

• для крепления изолированных молниеприемных мачт на защищаемой кровельной надстройке или к стене.

02 TBS Masterkatalog Länder / ru / 20/11/2017 (LLExport_04631) / 20/11/2017