


Болторез торцевой

с высокой передачей усилия
DIN ISO 5743

61



Высокая режущая способность: подходят даже для рояльной струны



Особенно эффективны в строительстве проволочных изгородей



Обрезка винтов, гвоздей и т.д. почти заподлицо

Сильный, компактный, комфортный

- > по сравнению с обычными рычажными торцевыми кусачками, более высокая режущая способность, меньшая затрата усилий и более удобное использование
- > для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- > особенно высокая режущая способность благодаря шарниру с высокой передачей усилия
- > режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- > ванадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле

61 02 200 :

с длинными ручками в двухцветных многокомпонентных чехлах без упоров - для большего удобства в использовании и более простой транспортировки с большой опорной поверхностью чехлов ручек для лучшего распределения усилий и более удобного использования



61 01 200
∠85°



61 02 200
∠85°

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	∠85°	Клещи	Головка	Ручки	Параметры режима резки				g
							∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	
61 01 200	033172	200	∠85°	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	1,0 - 6,0	4,0	3,5	3,0	435
61 02 200	067047	200	∠85°	фосфатированные, черного цвета	полированная	с тонкими многокомпонентными рукоятками	1,0 - 6,0	4,0	3,5	3,0	435

Кусачки торцевые особой мощности

DIN ISO 5748

67

- > с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки, а также рояльной струны
- > высокая режущая способность при меньших усилиях благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок и передаточному отношению рычагов
- > режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC
- > высококачественная хром-ванадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле



67 01 200



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm	∠85°	Клещи	Головка	Ручки	Параметры режима резки				g
							∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	
67 01 140	043690	140		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	4,0	3,1	2,0	1,5	152
67 01 160	040620	160	∠85°				4,5	3,4	2,5	2,0	237
67 01 200	040637	200	∠85°				5,0	3,8	3,0	2,5	318
67 05 140	017929	140		хромированные		с многокомпонентными рукоятками	4,0	3,1	2,0	1,5	176
67 05 160	017936	160	∠85°				4,5	3,4	2,5	2,0	266
67 05 200	017943	200	∠85°				5,0	3,8	3,0	2,5	361