

SDS-max-9 BreakThrough

Для сверления отверстий большого диаметра

Долговечный твердый сплав с мелкой зернистостью
Долгий срок службы/
оптимальная износостойкость

Удлиненный хвостовик
Для глубоких отверстий



3 режущие кромки, вакуумная пайка и закалка

Для быстрого сверления и хорошей выемки при обработке больших деталей

2-спиральная U-образная форма
Стандартный срок службы/
оптимальный отвод сверильной пыли

Сверло для проделывания глубоких отверстий SDS-max-9 Break Through

- max-9 BreakThrough** ▶ Для отверстий Ø 45-80 мм в бетоне, кирпичной кладке и силикатном кирпиче, например для внешних подсоединений кабелей и трубопроводов
- ▶ Цельное сверло с колоколообразной формой сверильной головки с ассиметрично расположенными твердосплавными вставками и центрирующей твердосплавной режущей пластиной
- ▶ Большая подающая спираль, конический хвостовик
- ▶ **Указание:** всегда использовать сверло глубоких отверстий только с перфораторами соответствующего класса, в противном случае, есть опасность перегрузки. Соблюдать руководство по эксплуатации перфоратора



Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Информация по заказу				
				Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
45	45	450	600	1 618 596 455	P1e	1	1	021951
45	45	850	1000	1 618 596 456	P1e	1	1	021968
55	55	450	600	1 618 596 457	P1e	1	1	021975
55	55	850	1000	1 618 596 458	P1e	1	1	021982

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки

¹ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.