


Круглогубцы DIN ISO 5745

22

- > для выгибания проволоочных петель
- > круглые, короткие губки, тонко отшлифованные
- > специальная инструментальная сталь, ковкая, закалённая в масле


22 01 160
8 22 02 160
8 22 06 160
1000V 8

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Размеры				
							L3 mm	W3 mm	D1 mm	T1 mm	g
22 01 125	014461	125	8	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	27,0	14,5	2,0	8,0	75
22 01 140	013013	140					28,0	16,5	2,5	9,5	100
22 01 160	015024	160					30,0	18,0	3,0	9,5	140
22 02 140	043430	140	8	фосфатированные, черного цвета	полированная	с многокомпонентными рукоятками	28,0	16,5	2,5	9,5	129
22 02 160	023173	160					30,0	18,0	3,0	9,5	170
22 05 140	042891	140	8	хромированные		с многокомпонентными рукоятками	28,0	16,5	2,5	9,5	127
22 05 160	077275	160					30,0	18,0	3,0	9,5	169
22 06 160	033790	160	1000V 8	хромированные		с пластмассовыми рукоятками, нанесенными методом погружения; испытанными на соответствие нормативам VDE	30,0	18,0	3,0	9,5	175

Клещи монтажные DIN ISO 5743

28

- > особенно удобны для захвата, регулировочных и монтажных работ с увеличенным усилием фиксации
- > захватные плоскости с зубцами
- > специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, закалённая в масле

28 01 200
 28 21 200

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Размеры				
							L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm
28 01 200	044468	200		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	33,0	13,5	10,5	4,0	10,5
28 21 200	028246	200		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	34,0	13,5	10,5	3,0	3,0

Кусачки боковые для удаления изоляции

IEC 60900 DIN EN 60900

14

С удлиненным лезвием

Улучшенная передача усилий с увеличением
режущей способности на 25 %

- > прецизионное отверстие для удаления изоляции с одножильных кабелей сечением 1,5 и 2,5 мм²
- > удобное резание кабеля NYM до 5 x 2,5 мм²
- > вытянутая форма для тонкой резки материалов даже в стесненных условиях
- > прецизионные режущие кромки, закаленные токами высокой частоты, для мягкой проволоки до Ø 4,0 мм; твердость режущих кромок примерно 60 HRC
- > ванадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле



14 26 160

1000 V




Номер артикула	EAN	↔ mm		Клещи	Ручки	Диапазон для зачистки, мм ²	AWG	Параметры режима резки		g
								Ø mm	Ø mm	
14 26 160	040279	160	1000 V	хромированные	с многокомпонентными рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE	1,5 + 2,5	15 + 13	2,5	1,5	216

Круглогубцы

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

22

- > для выгибания проволоочных петель
- > короткие, круглые губки, прецизионно шлифованные
- > гладкие наконечники
- > хром-ванадиевая сталь, кованая, закалённая в масле



22 06 160

1000 V



Номер артикула	EAN	↔ mm		Клещи	Ручки	Размеры				g
						L3 mm	W3 mm	D1 mm	T1 mm	
22 06 160	033790	160	1000 V	хромированные	с многокомпонентными рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE	30,0	18,0	3,0	9,5	175