


Аксессуары для вертикальных кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм


Защитный колпачок



Тип	Цвет	Уп. пар	Вес кг/100 пар	Арт.-№
SKH 60 OR	оранжевый	40	1,100	6222537
PE Полиэтилен				

Защитный колпачок для кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм.


Продольный соединитель



Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
LVG 60 FS	60	10	22,000	6208840
LVG 60 FT	60	10	23,000	6208843
St. Сталь				
FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка				

Продольный соединитель в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией стенки.


Угловой соединитель



Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
LWVG 60 FS	60	10	24,000	6208895
LWVG 60 VA4301	60	10	24,000	6208898
St. Сталь V2A Нержавеющая сталь 1.4301				
FS оцинкован конвейерным методом				

Угловые соединители в качестве внешних соединителей для крепления кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией стенки.


Шарнирный соединитель



Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
LGVG 60 FS	60	10	27,000	6208941
LGVG 60 FT	60	10	29,000	6208944
St. Сталь				
FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка				

Шарнирный соединитель выступает в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией стенки. Уголки регулируются по вертикали.

Настенная скоба



Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
WB 30 75 FT	10	20,000	6019617
St. Сталь			
FT Горячая оцинковка			

Настенная скоба для крепления лестничных лотков к бетонным и каменным стенам.