



Светодиодные прожекторы

Светодиодные прожекторы ОНЛАЙТ серии OFL-01-LED являются энергоэффективной заменой обычных галогенных прожекторов. Обладают высокой степенью защиты от пыли и влаги IP65 и подходят для освещения фасадов зданий, дворов, гаражей, складских помещений, рекламных стендов, а также придомовых территорий. Лаконичный дизайн корпуса отлично вписывается в экстерьеры фасадов.

- ▶ Степень защиты от пыли и влаги IP65
- ▶ Высокоэффективные светодиоды SMD Epistar
- ▶ Надежный драйвер обеспечивает высокий коэффициент мощности >0.9
- ▶ Матовый рассеиватель снижает уровень слепимости
- ▶ Литой алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания обеспечивает эффективный теплоотвод
- ▶ Установочный кронштейн
- ▶ Диапазон рабочих температур от -40 до +40°C
- ▶ Срок службы 40 000 часов
- ▶ Гарантия 2 года



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Аналог	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OFL-01-10-4K-GR-IP65-LED	10	220-240	ИО 100	4000	850	90°	124 x 103 x 25	1/40	4650074 61163 1
OFL-01-10-6.5K-GR-IP65-LED	10	220-240	ИО 100	6500	850	90°	124 x 103 x 25	1/40	4650074 61164 8
OFL-01-20-4K-GR-IP65-LED	20	220-240	ИО 200	4000	1600	90°	142 x 103 x 25	1/40	4650074 61165 5
OFL-01-20-6.5K-GR-IP65-LED	20	220-240	ИО 200	6500	1600	90°	142 x 103 x 25	1/40	4650074 61166 2
OFL-01-30-4K-GR-IP65-LED	30	220-240	ИО 300	4000	2550	90°	176 x 146 x 31	1/20	4650074 61167 9
OFL-01-30-6.5K-GR-IP65-LED	30	220-240	ИО 300	6500	2550	90°	176 x 146 x 31	1/20	4650074 61168 6
OFL-01-50-4K-GR-IP65-LED	50	220-240	ИО 500	4000	4250	90°	223 x 191 x 38	1/10	4650074 61169 3
OFL-01-50-6.5K-GR-IP65-LED	50	220-240	ИО 500	6500	4250	90°	223 x 191 x 38	1/10	4650074 61170 9
OFL-01-100-4K-GR-IP65-LED	100	220-240	ИО 1000	4000	7000	90°	330 x 217 x 45	1/8	4650074 61171 6
OFL-01-100-6.5K-GR-IP65-LED	100	220-240	ИО 1000	6500	7000	90°	330 x 217 x 45	1/8	4650074 61172 3