

## Пигтейл LC/PC-MM50(OM4) 1,5м



### Описание

Оптический пигтейл – отрезок оптического волокна в буферном покрытии диаметром 0.9 мм, оконцованный только с одной стороны оптическим коннектором определенного типа.

Применяются для оконцовки оптических кабелей в оптических кроссах путем

сварки или механического соединения свободного конца пигтейла с оптическим волокном кабеля. 50/125 OM4 является наилучшим выбором для сети 10G Ethernet Кроме того, кабели OM4 поддерживают скорость 40 Гбит/с.

Оболочка выполнена из полимера не распространяющего горение. Для увеличения механических характеристик в структуре кабеля предусмотрены усиливающие арамидные нити под оболочкой. Шнуры расфасованы в полиэтиленовую упаковку по одной штуке.

### Характеристики

Тип пигтейла - пигтейл волоконно-оптический (Simplex)

Тип разъема - LC

Класс полировки разъема - PC

Тип оптического волокна - Многомод (Multimode) MM (50/125 мкм) (OM4)

Толщина оболочки - 0.9 мм

Внешняя оболочка - LSZH (огнестойкий малодымный безгалогенный компаунд)

Цвет кабеля - бирюзовый (по умолчанию), черный (под заказ)

Количество в упаковке - 1шт

Рабочая температура - °C -10 ÷ +60

Температура хранения - °C -30 ÷ +75