

NMF-OA1SM-STU-STU-2

Оптический адаптер, SM 9/125, ST/UPC-ST/UPC, одинарный



Оптические адаптеры предназначены для соединения коммутационных шнуров и кабелей, оконцованных однотипными коннекторами. Адаптеры устанавливаются в съемные панели на оптических кроссах и обеспечивают надежное соединение и высокие, стабильные параметры передачи сигнала.

Корпуса оптических адаптеров типа FC имеют конструкцию D-type и выполнены из никелированной латуни. Крепление адаптеров типа FC к съемным панелям в оптических кроссах осуществляется с помощью резьбового соединения.

Центрирующие втулки выполнены из керамики у всех оптических соединительных адаптеров, предназначенных для одномодовых шнурков, для многомодовых — из фосфористой бронзы. Все адаптеры снабжены заглушками для защиты от грязи и пыли.

Таблица для заказа

P/N	Тип разъемов	Полировка	Исполнение	Волокно	Индивидуальная упаковка	
					Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA1SM-STU-STST-ST		UPC	Одинарный	Single Mode	0,000006	0,011

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип оптического волокна	Одномодовое (SM 9/125)
Исполнение	Одинарный
Тип разъема / полировка	ST/UPC - ST/UPC
Материал корпуса	Никелир. латунь
Материал втулки	Керамика
Диапазоны температур	Хранение от -20 до +65 °С. Эксплуатация от -5 до +65 °С
Индивидуальная упаковка	Полиэтиленовый пакет, по 2 шт.
Гарантия	1 год