



Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк, номинальный размер 350-3 (класс нагрузки 1)

Тип	Раз-	Раз-	Раз-	Толщина напольного покрытия	Раз- мер h	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мер А	мер В	мер С					
RK SL1 V3 20	424	388	382	18	20	1	897,000	7405912
RK SL1 V3 25	424	388	382	23	25	1	927,000	7405916
RK SL1 V3 30	424	388	382	28	30	1	953,000	7405920
RK SL1 V3 40	424	388	382	38	40	1	1.017,000	7405928

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Усиленная кассетная рамка глухая, применяется в качестве ревизионного люка. Для установки в монтажное основание UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 1 до 10 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.





Усиленная кассетная рамка RKFSL с отверстием для тубуса, номинальный размер 350-3 (класс нагрузки 1)

Тип	Раз-	Раз-	Раз-	Толщина напольного покрытия	Раз- мер h	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мер А	мер В	мер С					
RKF2 SL1 V3 20	424	388	382	18	20	1	912,000	7409502
RKF2 SL1 V3 25	424	388	382	23	25	1	941,000	7409504
RKF2 SL1 V3 30	424	388	382	28	30	1	968,000	7409506
RKF2 SL1 V3 40	424	388	382	38	40	1	1.032,000	7409510

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Усиленная кассетная рамка с отверстием для тубуса; предусмотрена для монтажа электроустановочных изделий в монтажных основаниях UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 1 до 10кН.





Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный люк, номинальный размер 350-3 (класс нагрузки 2)

Тип	Раз-	Раз-	Раз-	Толщина напольного покрытия	Раз- мер h	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мер А	мер В	мер С					
RK SL2 V3 20	424	388	382	14	20	1	1.346,000	7405952
RK SL2 V3 25	424	388	382	19	25	1	1.377,000	7405956
RK SL2 V3 30	424	388	382	24	30	1	1.400,000	7405960
RK SL2 V3 40	424	388	382	34	40	1	1.466,000	7405968

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Усиленная кассетная рамка глухая, применяется в качестве ревизионного люка. Для установки в монтажных основаниях UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 2 до 20 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.



Усиленная кассетная рамка RKFSL с отверстием для тубуса, номинальный размер 350-3 (класс нагрузки 2)

Тип	Раз-	Раз-	Раз-	Толщина напольного покрытия	Раз- мер h	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мер А	мер В	мер С					
RKF2 SL2 V3 20	424	388	382	14	20	1	1.278,000	7409542
RKF2 SL2 V3 25	424	388	382	19	25	1	1.307,000	7409544
RKF2 SL2 V3 30	424	388	382	24	30	1	1.334,000	7409546
RKF2 SL2 V3 40	424	388	382	34	40	1	1.398,000	7409550

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

Усиленная кассетная рамка с отверстием для тубуса; предусмотрена для монтажа электроустановочных изделий в монтажных основаниях UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 2 до 20 кН.

