



Серия ULM-R02

	Вт	лм	К	мм
ULM-R02-1W/NW IP20 SAND SILVER	07624	1	100	4500 42×26
ULM-R02-1W/WW IP20 SAND SILVER	07625	1	100	3000 42×26

110–240 В 50 Гц	30000 ч	A	100°	IP20	II	Ra>80
cos φ 0,7	0,09 кг	АЛЮМИНИЙ КОРПУС	35 мм	КАРТОН УПАКОВКА	10/25	1 Вт = 10 Вт



Серия ULM-S61A

	Вт	лм	К	мм
ULM-S61A-3W/NW WHITE	08597	3	170	4200 90×90×48
ULM-S61A-3W/WW WHITE	08596	3	160	3000 90×90×48
ULM-S61A-5W/NW WHITE	08599	5	280	4200 90×90×48
ULM-S61A-5W/WW WHITE	08598	5	250	3000 90×90×48

220–240 В 50–60 Гц	30000 ч	A	87°	IP20	I	Ra>80
cos φ 0,5	0,25 кг	АЛЮМИНИЙ КОРПУС	70×70 мм	КАРТОН УПАКОВКА	100	3 Вт = 10 Вт 5 Вт = 30 Вт



Серия ULM-S62A

	Вт	лм	К	мм
ULM-S62A-5W/NW WHITE	08600	5	310	4200 90×90×57

220–240 В 50–60 Гц	30000 ч	A	87°	IP20	I	Ra>80
cos φ 0,9	0,25 кг	АЛЮМИНИЙ КОРПУС	80 мм	КАРТОН УПАКОВКА	100	5 Вт = 30 Вт



Серия ULM-R63A

	Вт	лм	К	мм
ULM-R63A-5W/NW WHITE	08601	5	310	4200 90×57

220–240 В 50–60 Гц	30000 ч	A	87°	IP20	I	Ra>80
cos φ 0,5	0,25 кг	АЛЮМИНИЙ КОРПУС	80 мм	КАРТОН УПАКОВКА	100	5 Вт = 30 Вт



Серия ULM-S64A

	Вт	лм	К	мм
ULM-S64A-5W/NW WHITE	08602	5	310	4200 90×90×57

220–240 В 50–60 Гц	30000 ч	A	87°	IP20	I	Ra>80
cos φ 0,5	0,3 кг	АЛЮМИНИЙ КОРПУС	80 мм	КАРТОН УПАКОВКА	100	5 Вт = 30 Вт



Серия ULM-S65A

	Вт	лм	К	мм
ULM-S65A-8W/NW WHITE	08603	8	420	4200 103×103×73

220–240 В 50–60 Гц	30000 ч	A	24°	IP20	I	Ra>80
cos φ 0,8	0,35 кг	АЛЮМИНИЙ КОРПУС	90 мм	КАРТОН УПАКОВКА	100	8 Вт = 30 Вт