

Термоусаживаемые уплотнители кабельных проходов

Тип: **УКПт** по ТУ 2291-050-97284872-2012

- Предназначены для герметизации асбоцементных, полимерных и стальных труб, используемых в качестве кабельных вводов в зданиях, подземных переходах и кабельных проходах под дорожным покрытием
- Состав комплекта:
 - термоусаживаемая манжета с клеевым слоем
 - комплект герметика
 - киперная лента
- Расширенный коэффициент усадки: от 3.5:1 до 4:1
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Благодаря наличию мастичных герметиков, комплекты УКПт могут применяться как при одиночной, так и при групповой прокладке кабеля
- По всей внутренней поверхности термоусаживаемых трубок методом со-экструзии нанесен слой термоплавкого клея
- При усадке клеевой подслои расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений



гарантия герметичности

Наименование	Диапазон усадки (мм)		Длина (мм)	Толщина стенки после усадки (мм)	Упаковка (шт.)	Цвет
	D max	D min				
УКПт-130/28	130	28	300	5.0	1	●
УКПт-175/50	175	50	300	3.5	1	●
УКПт-200/55	200	55	380	3.5	1	●
УКПт-225/60	225	60	380	3.7	1	●

Термоусаживаемые ремонтные уплотнители кабельных проходов

Тип: **УКПт-Р** по ТУ 2291-050-97284872-2012

- Современная уникальная альтернатива термоусаживаемым наборам УКПт и их аналогам
- Предназначены для герметизации асбоцементных, полимерных и стальных труб, используемых в качестве кабельных вводов в зданиях, подземных переходах и кабельных проходах под дорожным покрытием
- Состав комплекта:
 - термоусаживаемая манжета ТРМ с клеевым слоем
 - комплект герметика
 - киперная лента
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Манжета ТРМ имеет форму пластины, по краям которой расположен рельсовый профиль для подвижного металлического замка
- Благодаря наличию мастичных герметиков, комплекты УКПт-Р могут применяться как при одиночной, так и при групповой прокладке кабеля
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность манжеты, обеспечивает адгезию к любым материалам и гарантирует полную герметизацию на монтируемом участке
- Пятикратный и четырехкратный коэффициент усадки
- Термоиндикаторная краска, нанесенная на внешнюю поверхность манжеты, при нагреве и усадке меняет цвет с зеленого на черный
- В отличие от стандартных УКПт, ремонтные наборы УКПт-Р могут быть установлены без демонтажа контактных соединений и отключения линии



гарантия герметичности

с термоиндикаторной краской

Наименование	Диапазон усадки (мм)		Длина (мм)	Толщина стенки после усадки (мм)	Упаковка (шт.)	Цвет
	D max	D min				
УКПт-Р-135/35	135	35	330	3.7	1	●
УКПт-Р-164/42	164	42	330	3.7	1	●
УКПт-Р-200/50	200	50	330	3.7	1	●

Уникальная разработка завода «КВТ», не имеющая аналогов в мире.