

Кусачки
DIN ISO 9243

50

- > для самых тяжелых нагрузок
- > благодаря точной обработке инструмента особенно популярны у квалифицированных рабочих
- > высокая износостойкость и сбалансированность инструмента
- > режущие кромки дополнительно закалены до твердости примерно 60 HRC
- > специальная инструментальная сталь, ковкая, закалённая в масле



50 00 210



50 01 225



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Параметры режима резки	
							Ø mm	g
50 00 160	013129	160		фосфатированные, черного цвета	полированная		1,8	215
50 00 180	013136	180					2,0	303
50 00 210	013143	210	✔				2,2	398
50 00 225	013150	225	✔				2,2	427
50 00 250	013167	250					2,2	563
50 00 300	015710	300					2,4	862
50 01 160	015802	160		фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	1,8	223
50 01 180	016021	180					2,0	316
50 01 210	016052	210	✔				2,2	411
50 01 225	016083	225	✔				2,2	437
50 01 250	016267	250					2,2	583
50 01 300	016915	300					2,4	903

Клещи-молоток
DIN ISO 9243

51

- > клещи с бойком для забивания гвоздей, сформированным на одной из губок
- > режущие кромки дополнительно закалены до твердости примерно 60 HRC
- > специальная инструментальная сталь, ковкая, закалённая в масле



Многофункциональность: забивание и вытаскивание гвоздей



51 01 210



Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Головка	Ручки	Параметры режима резки	
							Ø mm	g
51 01 210	023104	210	✔	фосфатированные, черного цвета	полированная	с пластмассовыми рукоятками	1,8	413