MB-E-35

Применение ..... **коробка для настенного монтажа Mosaic 45**
Макс. количество модулей ..... **1 шт. (45 x 45 мм) или 2 шт. (45 x 22,5 мм)**
Совместимые модули..... **вставки и лицевые панели Mosaic 45**
Материал корпуса ..... **АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)**
Размеры ..... **80 x 80 x 45 мм**
Цвет ..... **белый (WH)**

Спецификация	• Соответствует стандарту EIA / TIA-568B.2 • Стандарт пожарной безопасности UL 1863
Материалы	Корпус..... АБС-пластик (ABS, UL 94V-0) Модуль RJ-45 ..... АБС-пластик (ABS, UL 94V-0) Контакты RJ-45 ..... фосфор-бронза с напылением золотом Печатная плата (PCB) ..... 2-х слойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм Разъемы для PCB .....ПБТ стеклонаполненный (PBT GF); контакты – фосфор-бронза с напылением золотом IDC-коннектор .....поликарбонат (PC, UL 94V-0)
Эксплуатационные характеристики	Температура эксплуатации .....–10°C – +60°C Температура хранения .....–40°C – +70°C Относительная влажность..... ≤ 93%
Электрические характеристики	Максимальный ток .....2,0 A Макс. допустимое напряжение ..... 150 В Контактное сопротивление..... 20 мОм Сопротивление изоляции ..... 50 МОм Электрическая прочность диэлектрика ..... 1000 В ~ / 60 Гц / 1мин.

Лицевые панели и коробки для настенного монтажа, европейский стандарт

FP-E-1-WH

Применение ..... **лицевая панель для модуля KJ**
Макс. количество модулей ..... **1 шт. / поставляется без модулей**
Совместимые модули..... **Keystone Jack, модульные аксессуары**
Материал корпуса ..... **АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)**
Размеры ..... **86 x 86 мм**
Цвет ..... **белый (WH)**

FP-E-2-WH

Применение ..... **лицевая панель для модулей KJ**
Макс. количество модулей ..... **2 шт. / поставляется без модулей**
Совместимые модули..... **Keystone Jack, модульные аксессуары**
Материал корпуса ..... **АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)**
Размеры ..... **86 x 86 мм**
Цвет ..... **белый (WH)**