



Уличное исполнение в термокожухе
-40 ...+40°C, с кронштейном.
Питание 12 В

- Класс защиты от воды и пыли IP66/IP67
- Автоматический обогрев мощностью 7.5 Вт
- Температура эксплуатации от -40 до +40°C
- Солнцезащитный козырек для защиты от засветки
- Напряжение питания 12 В (DC)

ВДxxxx-K12 – опция, предназначенная для эксплуатации камер серии ВД в уличных условиях (видеокамера приобретается отдельно). Термокожух соответствует степени пыле- и влагозащищенности **IP66/IP67** с термо- и электроизоляцией IP-камеры от кожуха. Благодаря герметичному исполнению и встроенному датчику температуры, а также автоматическому обогреву, камера защищена от неблагоприятных воздействий внешней среды и образования конденсата при резком изменении температуры.

Как питание камеры, так и обогрев термокожуха осуществляется от источника постоянного напряжения 12 В, причем имеется возможность питать камеру и термокожух от разных источников. Включение автоматического обогрева осуществляется с помощью биметаллического термореле. Корпус термокожуха изготовлен из алюминиевых сплавов и окрашен коррозионно-стойкой полиэфирной порошковой краской. Дополнительную **защиту от воды** обеспечивает вертикальное расположение гермовводов на задней панели кожуха. Камера, закрепленная на салазках, выдвигается назад из корпуса кожуха, закрепленного на кронштейне. Для защиты от засветки и нагрева солнечными лучами предусмотрен солнцезащитный козырек.