

0 601 9E0 000 – GDR 10,8 V-EC

Material number	0 601 9E0 000	0 601 9E0 002
EAN	3165140762977	3165140763011
Номер инструмента без принадлежностей	3 601 JE0 000	3 601 JE0 000
2 аккумулятора 2,5 А*ч, Li-Ion 1 600 A00 4ZL	✓	
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP	✓	
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят		✓
Быстрозарядное устройство AL 1130 CV 2 607 225 134	✓	
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент	✓	✓
Вкладыш для кейса L-BOXX под принадлежности	✓	
Исполнение Solo		✓
Картонная упаковка L-BOXX-ready		✓



Технические данные

Технические характеристики

Ёмкость аккумулятора	2,0 А•ч
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 1.200 / 2.600 об/мин
Число ступеней крутящего момента	2
Вес с аккумулятором	0,9 кг
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	110 Нм
Номинальное число ударов	0 – 3.100 уд/мин
Длина	139,0 мм
Ширина	54,0 мм
Высота	177,0 мм
Напряжение аккумулятора	10,8 В
Патрон для инструмента	Внутренний шестигранник 1 /4"

Диаметр шурупа


Диам. шурупов	М 4 – М 12
---------------	------------

Функции

Бесступенчатая регулировка частоты вращения	✓
Функция реверса	✓
Электроника	✓
Система контроля мощности Power-Control	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓

Значения шума/вибрации

Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 87 дБ (А); уровень звуковой мощности — 100 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.
--------------	---



Торговая информация

Позиционирование

- Увеличение срока службы и повышение точности наряду с сохранением прежних компактных размеров

Потребительские преимущества

- Увеличенный на 100 % срок службы благодаря бесщеточному э/двигателю EC и оптимизированному ударному механизму
- Повышенная точность при заворачивании шурупов: 2-ступенчатая система PowerControl для защиты от перекручивания мелких шурупов и обеспечения макс. Крутящий момент 110 Нм
- Увеличенная продолжительность работы на одной зарядке благодаря аккумуляторам 2,5 А•ч

Дополнительные преимущества

- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны даже в темных местах
- Сверло HEX9 Multi Construction — для сверления с аккумуляторным импульсным гайковертом
- Заметное увеличение продолжительности работы благодаря максимальной эффективности и аккумуляторной технологии Bosch
- Компактное исполнение для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах и над головой
- Бесщеточный э/двигатель EC Bosch для увеличения срока службы на 100 %