




230±10% В Напряжение	IP65 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
≥ 0,95 Коэффициент мощности	У1 Климатическое исполнение	4000 К Цветовая температура
≥ 70 Индекс цветопередачи	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
- 45... +40 °С Температура эксплуатации	Применение Освещение навесов над колонками АЗС, общественные здания: фуд-корты, козырьки над входом, промышленные здания	

Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг
GALAD A3C LED-80	09022	80	6 800	5,0
GALAD A3C LED-100	09023	100	8 500	5,0
GALAD A3C LED-120	09024	120	10 200	5,0
GALAD A3C LED-160	09025	160	13 600	5,0



Особенности

- Установка светильника в нишу потолка или подвесной потолок
- Светодиоды последнего поколения
- Специальная рамка, которая позволяет встраивать светильник в ниши большего размера
- Корпус из алюминия анодированного, устойчивого к агрессивной среде
- Матированное силикатное закаленное защитное стекло для минимизации слепящего действия

