

Микрофонная панель предназначена для работы в составе систем оповещения и служит для преобразования звуковых колебаний в электрические. Встроенный предварительный усилитель, увеличивающий амплитуду сигнала до 1 В, обеспечивает возможность удаления микрофонной панели от усилителя на расстояние до 500 метров. Вариант исполнения устройства - настольный. Панель имеет цельнометаллический корпус с фиксируемой клавишей 'Включить' и разъемом типа XLR. Микрофонная панель RMC-02 может работать от внутренних батарей типа 'AAA' либо от фантомного питания, формируемого многими микшер-усилителями Inter-M. На гибком держателе расположен индикатор в форме кольца, который показывает, что кнопка TALK удерживается в нажатом состоянии и данный микрофон включен.

Техническая информация

Чувствительность микрофона (0 дБ = 1 В/мкбар для 1 кГц): -45 дБ дБ

Отношение сигнал/шум: более 65 дБ

Диапазон частот: 40...16000 Гц

Внутреннее сопротивление: 600 Ом

Максимальная длина кабеля: 500 м

Назначение: микрофонные панели

Масса (нетто): 1,6 кг

Масса оборудования в групповой упаковке: 20,44 кг

Габаритные размеры групповой упаковки (Ш×В×Г): 820×200×480 мм

Количество единиц оборудования в групповой упаковке: 10 шт

Масса оборудования с упаковкой: 1,9 кг

Габаритные размеры упаковки (Ш×В×Г): 450×80×165 мм

Габаритные размеры гибкого держателя (D×B): Ø22×530 мм

Габаритные размеры основания (Ш×В×Г): 100×56×150 мм