

0 601 061 701 – GRL 300 HVG


Material number	0 601 061 701
EAN	3165140583152
Номер инструмента без принадлежностей	3601K61700
1 аккумулятор NiMH № запасной части 1 608 M00 05G	✓
2 x 1,2 В HR20 (D) 9 А*ч	✓
2 батареи 1,5 В LR20 D	✓
Держатель также можно заказать как принадлежность № запасной части 1 608 M00 05A	✓
Комплект зарядного устройства с переходником № запасной части 1 608 M00 05E	✓
Лазерный приёмник LR 1G Professional 0 601 069 700	✓
Мишень (синяя) № запасной части 1 608 M00 05K	✓
Отсек для элементов питания № запасной части 1 608 M00 05D	✓
Очки для наблюдения за лазерным лучом (зелёный) № запасной части 1 608 M00 05J	✓
Пульт ДУ RC1 Professional 0 601 069 900	✓
Универсальный держатель WM 4 Professional 0 601 092 400	✓
Чемоданчик № запасной части 1 608 M00 05F	✓



Технические данные

Технические характеристики

Лазерный диод	532 нм, < 5 мВ
Рабочая температура	0 – 40 °С
Температура хранения	-20 – 70 °С
Класс лазера	3R
Рабочий диапазон	100 м
Рабочий диапазон с приемником	300 м (диаметр)
Рабочий диапазон без приемника	100 м (диаметр)
Точность нивелирования	± 0,1 мм/м
Диапазон самонивелирования	± 5° (8 %)
Время нивелирования	15 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Скорость вращения	150, 300, 600 об/мин
Источники питания	2 x 1,2 В HR20 (D) (9 А*ч) 2 батареи 1,5 В LR20 (D)
Время работы, макс.	Аккумулятор (NiMH) 20 ч
Резьба штатива	5/8"
Вес, ок.	1.8 кг
Длина	190 мм
Ширина	180 мм
Высота	170 мм
Цветная лазерная линия	зеленый



Торговая информация

Позиционирование

- Очень четкая линия, удобная для внутренних работ

Потребительские преимущества

- Зеленый лазерный луч: в 4 раза лучшая видимость по сравнению с лучом красного цвета
- Быстрая регулировка при горизонтальном и вертикальном использовании благодаря функции автоматического нивелирования 8% (± 5°)
- Подключаемая функция защиты от вибрации не допускает ошибок нивелирования в условиях наличия вибрации

Дополнительные преимущества

- Точечный и линейный режимы, режим вращения для оптимальной видимости
- Высокая точность 0,1 мм/м
- Высокая прочность: сохраняет функциональность даже после падения с высоты 1 м
- Защита от пыли и водяных брызг IP 54