

Светодиодные промышленные светильники LIRA предназначены для общего освещения торговых, складских помещений, спортивных сооружений.

Характеристики


Корпус:	алюминиевый профиль
Цвет корпуса:	серый
Рассеиватель:	инновационный opal-sand с высокой светопропускаемостью, эффективно компенсирующий слепящий эффект
Возможность диммирования:	да
Управление:	DALI
Светоотдача:	более 105 лм/Вт
Цветовая температура:	4000K, 5000K
Степень защиты светильника:	IP54
Коэффициент пульсации:	менее 5%
Коэффициент мощности:	более 0,9
Индекс цветопередачи Ra:	более 80

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Гарантия: 5 лет



КСС



Варианты монтажа



подвесной



накладной

Наименование	Мощность, W	Световой поток, лм	Цветовая температура, K	Вес, кг	Размер (АxВxН), мм
LIRA-38/Opal-1200	38	3900	4000	2,8	87 x 80 x 1230
LIRA-38/Opal-1200	38	3900	5000	2,8	87 x 80 x 1230
LIRA-38/Opal-2400	38	4300	4000	5,5	87 x 80 x 2420
LIRA-38/Opal-2400	38	4300	5000	5,5	87 x 80 x 2420
LIRA-76/Opal-2400	76	7800	4000	5,6	87 x 80 x 2420
LIRA-76/Opal-2400	76	7800	5000	5,6	87 x 80 x 2420