



## Автоматические соединительные зажимы CIL6-8



### Технические характеристики

Тип	Сечения проводников, мм <sup>2</sup>	Диаметр проводников без изоляции, мм	Цветовой код	Вес, г	Упаковка, шт
CIL6	Изолированный проводник 35-50	5,8 - 8,4	красный/ оранжевый	270	1
CIL66	Изолированный проводник 35-50	5,8 - 8,6	красный/ оранжевый	260	1
CIL67	Изолированный проводник 70-95	9,3 - 11,7	желтый/ серый	470	1
CIL68	Изолированный проводник 120-150	9,3 - 11,7	розовый/ черный	790	1
CIL69	Изолированный проводник 150-300	14,7 - 18,4	Зеленый/ коричневый	850	1
CIL7	Изолированный проводник 70-95	9,3 - 11,7	желтый/ серый	450	1
CIL8	Изолированный проводник 120-150	11,7 - 14,8	розовый/ черный	960	1

CIL6	EAN 64186774101543
CIL66	EAN 6418677414251
CIL67	EAN 6418677414268
CIL68	EAN 6418677414275
CIL69	EAN 6418677438899
CIL7	EAN 6418677409110
CIL8	EAN 6418677409127

### Применение:

Автоматические соединители быстры и удобны в монтаже. Установка производится без применения какого-либо специального инструмента. Цветовая маркировка позволяет легко идентифицировать соединитель нужного диапазона сечений. Клиновидно-распорная конструкция обеспечивает надежное соединение. В комплекте содержится термоусаживаемая изоляционная трубка.



*Saves Your Energy*

ООО «ЭНСТО РУС»

РОССИЯ, 105062  
МОСКВА  
ПОДСОСЕНСКИЙ ПЕР., Д. 20, СТР. 1

ТЕЛ.: +7 495 258 52 70  
ФАКС: +7 495 258 52 69  
WWW.ENSTO.RU

ОГРН 1067746653006  
ИНН 7716550150  
КПП 770901001