


Z-образный профиль (ПЗ)

Применяется для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах.

Технические характеристики

Толщина металла	2 мм
длина швеллера (L)	2 м
тип перфорации	2- и 3-сторонняя перфорация
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, сталь с полимерным покрытием




Наименование	Габаритный размер, мм			Размер перфорации, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг.		Артикул	
	Высота (H)	Ширина (B)	Длина (L)	Hi	Li	I		оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
профиль с 2-сторонней перфорацией											
ПЗ-2 25x25x25	25/25	25	2000	7	25	50	2	1,8	1,8	EI-05.04.61.001	EI-05.04.60.001
ПЗ-2 32x32x32	32/32	32		9	36		2	2,4	2,5	EI-05.04.61.003	EI-05.04.60.003
ПЗ-2 32x40x32	32/32	40		2	2,7		2,7	EI-05.04.61.005	EI-05.04.60.005		
ПЗ-2 40x40x40	40/40	40		2	2,9		2,9	EI-05.04.61.007	EI-05.04.60.007		
ПЗ-2 60x40x40	60/40	40		45	60		2	3,6	3,7	EI-05.04.61.009	EI-05.04.60.009
профиль с 3-сторонней перфорацией											
ПЗ-3 25x25x25	25/25	25	2000	7	25	50	2	1,6	-	EI-05.04.61.002	-
ПЗ-3 32x32x32	32/32	32		9	36		2	2,2	2,3	EI-05.04.61.004	EI-05.04.60.004
ПЗ-3 32x40x32	32/32	40		2	2,5		2,5	EI-05.04.61.006	EI-05.04.60.006		
ПЗ-3 40x40x40	40/40	40		2	2,7		2,7	EI-05.04.61.010	EI-05.04.60.010		
ПЗ-3 60x40x40	60/40	40		13	45		60	2	3,7	3,8	EI-05.04.61.012

C-образный профиль (ПС)

Применяется для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах.

Технические характеристики

Толщина металла	1 и 2 мм
длина швеллера (L)	1,25 м
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира




Наименование	Габаритный размер, мм			Размер перфорации, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг.	Артикул
	Высота (H)	Ширина (B)	Длина (L)	Hi	Li	I			
ПСц 25x10 L=1м S=1мм	25	10	1000	7	25	33	1,0	0,9	EI-05.05.31.001
ПСц 40x20 L=1м S=2мм	40	20	1000	9	36	50	2,0	1,3	EI-05.05.61.001
ПСц 40x20 L=2м S=2мм			2000					2,6	EI-05.05.61.005
ПСц 80x40 L=1м S=2мм	80	40	1000	13	45	80	2,0	2,9	EI-05.05.61.002
ПСц 80x40 L=2м S=2мм			2000					5,9	EI-05.05.61.003

Закладная гайка (КЗ)

Используется для крепления панелей обшивки, для крепежа монтажных изделий и панелей, для крепления электроаппаратов на перфорированные монтажные платы. Гайка квадратная специально используется для того, чтобы можно было закручивать и откручивать соединение, прикладывая усилие только на осевой элемент крепежа.

Технические характеристики

Толщина металла	2 мм
резьба	M4, M5
размер (LxB)	20x20 мм
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендзимира



пример монтажа



Наименование	Габаритный размер, мм		Резьба	Толщина металла, мм	Вес, кг.	Артикул
	Длина (L)	Ширина (B)				
ГЗц-M4	20	20	M4	2	0,01	EI-05.06.61.001
ГЗц-M5	20	20	M5	2	0,01	EI-05.06.61.002