


Material number	0 611 240 008
EAN	3165140256872
Дополнительная рукоятка 2 602 025 117	✓
Салфетка № запасной части 1 619 200 444	✓
Тюбик со смазкой № ET 1 615 430 005	✓
Чемоданчик 2 605 438 461	✓
Упаковка (Д/Ш/В)	495x370x140 мм



Технические данные

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1.050 W
Макс. энергия единичного удара	5.9 J
Число ударов при ном. числе оборотов	2.900 уд/мин
Вес	5,8 кг
Патрон для инструмента	SDS-max



Диапазон сверления

Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами	16 – 38 мм
Диам. отверстия в бетоне при сверлении бурами для проделывания проемов	45 – 55 мм
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками	40 – 90 мм

Функции

Предохранительная муфта	✓
Система Bosch SDS	✓

Значения шума/вибрации

Уровень шума	Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 90 дБ (A); уровень звуковой мощности — 101 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.
--------------	---

Торговая информация

Позиционирование

- Лёгкий перфоратор базового исполнения

Потребительские преимущества

- Надёжный перфоратор с патроном SDS-max обеспечивает высокую производительность при сверлении отверстий диаметром до 38 мм
- С функцией долбления для универсального применения
- Долгий срок службы даже при самых жестких условиях эксплуатации благодаря прочному металлическому корпусу и компактному дизайну

Дополнительные преимущества

- Мощный двигатель 1.050 Вт
- Высокая производительность сверления в бетоне благодаря оптимизированному ударному механизму
- Система Vario-Lock с 12 различными положениями зубила