

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 4x18 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников «ОФИС» разработана для накладного монтажа. Металлический корпус, эффективный теплоотвод.
 – 33 Вт (до 3100 лм) для монтажа в потолки высотой до 3,5 м, в стандартную ячейку 60x60 см, эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 4x18 Вт.
 – 40 Вт (до 3800 лм) для монтажа в потолки высотой до 5 м, либо для помещений с повышенными требованиями к освещенности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Отличная цена
- Рабочий ресурс более 50 000 часов

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Административно-офисных помещений
- Общественных учреждений
- Общеобразовательных учреждений
- Медицинских учреждений
- Торговых залов
- Холлов и коридоров




Для удобства монтажа светильник снабжен откидной торцевой крышкой



В корпусе светильника вырублены отверстия для быстрого и надежного монтажа




Металлический корпус




| Модификация с текстурированным рассеивателем | | 40 Вт | 33 Вт |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Световой поток, (лм) | Холодный белый свет, (Х) | 4100 лм | 3500 лм |
| | Нейтральный белый свет, (Д) | 4000 лм | 3400 лм |
| | Теплый белый свет, (Т) | 3900 лм | 3300 лм |
| Модификация с опаловым рассеивателем | | | |
| Световой поток, (лм) | Холодный белый свет, (Х) | 4000 лм | 3400 лм |
| | Нейтральный белый свет, (Д) | 3900 лм | 3300 лм |
| | Теплый белый свет, (Т) | 3800 лм | 3200 лм |
| Общая информация | | | |
| Количество светодиодов, шт | | 80 шт | 64 шт |
| Мощность, Вт | | 40 Вт | 33 Вт |
| Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм | | 598 x 592 x 40 мм | 598 x 592 x 40 мм |
| Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | | 605 x 605 x 70 мм | 605 x 605 x 70 мм |
| Вес, кг | | 3,1 кг | 3,1 кг |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | | 175-260В/50 Гц | |
| Класс светораспределения | | П | |
| Кривая силы света | | Д | |
| Индекс цветопередачи, CRI | | >80 | |
| Пульсации светового потока, % менее | | 1% | |
| Коэффициент мощности | | 0,9 | |
| Класс электробезопасности | | I | |
| Класс защиты, IP | | 20 | |
| Климатическое исполнение | | УХЛ 4 | |
| Температурный диапазон, С | | 0 ÷ +45°С | |
| Срок службы, часы | | 50 000 часов | |
| Гарантийный срок, лет | | 3 года | |

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

Дополнительно можно заказать:
 – Блок аварийного питания (БАП): LE 0274